

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	A 33 - 1600	CH 0725 05

Constructeur	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo (J)
Identification	"A 33 " sur la plaquette du constructeur "A 33." devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
Ident. du moteur	"EA 71" à gauche, à l'arrière en haut, sur le bloc, coulé en relief
Importateur princ.	STREAG AG, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	A33L-016105

Signes fixes dans code du type

Chassis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 ou 5 ou 3
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (diagonale), AV=disques, AR= expansion interne, assistance par dépression
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	SUBARU	Type	EA 71
Construction	CVL. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérant	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	92	Course	60
Cylindrée	1595	CV-impôt	8,12
Puissance en CV	50 kW/67 SAE-	à t/min	5200
net			
Bruit à proximité	87	dB/A	à t/min 3900 (x)
Silencieux	2= 330x200x110 / 225x200 (conique)x80 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,4 % à 1050 t/min *		
Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carosserie	
Nombre de portes	4 ou 2
Ceintures sécurité	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	
Longueur	int. 4000 ext. 4000
Largeur	1570
Hauteur	coupé = (1355) 1400
Porte à faux	lat. av. 800 ar. 740
Empattements	2460
Voie	av. 1280 ar. 1270
Voies	av. - ar. -
Braquage	9 9700 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
	580	320	900
Poids à vide	115	235	350
Charge utile	695	555	1250
Poids total	155 SR 13	155 SR 13	1325
Garantie fabr.	- / 1,9	- / 1,9	(Variantes +)
Dimens. pneus	740	740	voir
Ply / bar	180	180	remarques)
Charge			
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			450
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	Coupé = 158	/	150 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement			
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	R	(E) ou HR	(E)
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	MARUKO 8651 MR 10 + 8652 MR 10 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U B A R U A 33 - 1600		
Homologation N°	CH	0725 05	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	
	avant		2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,12
Poids total	1325	Cylindree	1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, M2, iA 3,7 = 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,7 = 77 dB/A
- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 770 (1,9) AR 770 (1,9), V-max. 180 km/h
- Variantes de jantes : 5 1/2 J x 13 , acier, à 8 rayons voies AV= 1315 mm AR = 1305 mm
5 1/2 J x 13 , "MELBER" en métal léger, voies AV= 1305 mm AR = 1295 mm

Zurich, 6.2.79

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules