

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	A 66 - 1600 (combi)	CH 0725 06

Constructeur	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo (J)
Identification	"A 66" sur la plaquette du constructeur "A 66." devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
Ident. du moteur	"EA 71" à gauche, à l'arrière en haut, sur le bloc, coulé en relief
Importateur princ.	STREAG AG, 5745 Safenvil
Véhicule homologué	A66L-205382

Signes fixes dans code du type

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SUBARU
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Retroidiss.	eau
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2-circuits (diagonale), AV=disques, AR= expansion interne, assistance par dépression	Alésage	92
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Cylindrée	1595
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en CV	50 kW/67 SAE net
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	88 dB(A) à 1/min 3900 x
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2= 330x200x110 / 225x200(conique)x80 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,4 % à 1050 t/min *
		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4 + 1	avant	560
Centures sécurité	Ar4m (E)	arrière	380
Caté.	Atelage	total	940
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	115
		Poids total	675
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.	
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	155 SR 13 155 SR 13 (Variantes +)
Longueur	4030	Ply / bar	- / 1,9 - / 1,9 voir
Largueur	1570	Charge	740 740 remarques)
Hauteur	1400	pour V max	180
Porte à faux	lat. Voies av 1280 ar 1215	Jantes	4 1/2 J x 13 acier
	av 1280 ar 1215	Garantie poids remorquable avec frein	1000
	ar 1215	Garantie poids remorquable sans frein	450
	g 9700 d 10400	Garantie poids de l'ensemble	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement		
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabant	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MARUKO 8651 MR 10 + 8652 MR 10 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U	A 66 - 1600
Homologation N°	CH 0725 06	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	940	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,12
Poids total	1390	Cylindrée 1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, M2, iA 3,7 = 79,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent.
- +) Variantes de pneus : 175/70 SR 13, AV 770 (1,9) AR 770 (1,9), V-max. 180 km/h
6.15 - 13, 4 PR, 730 (1,9) 730 (1,9), V-max. 150 km/h
- Variantes de jantes : 5 1/2 J x 13, acier, à 8 rayons, voies AV = 1315 mm AR = 1250 mm
5 1/2 J x 13, "MELBER" en métal léger, voies AV = 1305 mm AR = 1340 mm

Zurich, 6.2.79

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules