

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | S U B A R U | ABJ - 1600 4WD (Sedan) | CH 0725 07 |

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan
 Identification "JF10AB3.." devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
 Identification du moteur "EA 71" à droite, à l'avant, en haut, sur le bloc, coulé en relief
 Importateur principal STREAG AG, 5745 Safenwil
 Véhicule homologué JF10AB3ALOG 002 005

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues *
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque SUBARU Type EA 71
 Construction cyl.opposées Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 92 Course 60
 Cylindrée 1595 CV-impôt B,12
 Puissance en kW 52 à V/min 5200
 DIN CV 71
 Bruit à proximité 78 dB/A à V/min 3900 **)
 Silencieux 3= 270x180x100 / 370x170 / 340x185 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO 0,56 % à 800 t/min +)
 Déparasitage ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3

Dimensions

Longueur intérieur 4275 Empattements 2445 /
 Largeur 1620 Essieu double av. - ar. -
 Hauteur 1420 Voie av. 1310 ar. 1340
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -
 av. 890 Voies ar. -
 ar. 940 Braquage g 9700 d 9700

Poids

avant 590 arrière 390 total 980
 Poids à vide 135 Charge utile 215 350
 Charge utile 135 215 350
 Poids total 725 605 1330
 Garantie fabr. 1400
 Dimens. pneus 155 R 13 C 155 R 13 C (Variantes ++)
 Ply/bars 6 / 3,5 6 / 3,5 voir
 Charge 920 920 remarques)
 pour V max 160 160
 Garantie poids remorqueable avec frein 1000
 Garantie poids remorqueable sans frein 450
 Garantie poids de l'ensemble 980
 Poids remorqueable testé 150 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 80 km/h
 Vitesse maximale testée 80 km/h
 Charge garantie sur le toit 80 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| Équipement §) | | | |
| Feux de route | CR | (E) | ou HCR (E) |
| Feux de croisement | CR | (E) | ou HCR (E) |
| Feux de position | A | (E) | |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | |
| Feux stop | R-S1 | (E) | |
| Cilignoteurs | av | 1 | (E) |
| Catadioptrés | av | | ar 2a (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar I (E) |
| Feux complémentaires | | | |
| Eclairage plaque | 1/ au centre ou 2/ à gauche | | |
| Essuie-glace | 2/ balais | | |
| Avertisseurs | MARUKO 2010 MR 40 avec/ sans lave-glace | | |
| | ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | S U B A R U | AE3-1600 4WD | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 0725 07 | |
| Carrosserie | Limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 980 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 8,12 |
| Poids total | 1400 | Cylindrée | 1595 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.
- ***) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,889 = 77,5 dB/A.
- +) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aube.
- ++) Variante de pneus : 175/70 SR 13 810 (2,0) V-max. 180 km/h
155 SR 13 800 (2,2) 180 km/h

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|------------------|------------|
| <u>Jantes</u> | 4 1/2 J x 13 | acier | voies AV 1310 mm | AR 1340 mm |
| | 5 1/2 J x 13 | acier (à 8 rayons) | 1370 mm | 1400 mm |
| | 5 J x 13 | alliage léger MELBER | 1320 mm | 1350 mm |

- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
livrable sur demande avec un arceau de protection par-dessus le pare-chocs avant;
dimensions du véhicule inchangées.

| |
|---|
| Remplace FH CH 0725 07 du 06.11.79 |
| jantes / arceau de protection à l'avant |
| (15.02.80) |
| (20.5.80) charge garantie sur le toit |

Lieu et date de l'homologation Bellach, 06.11.79

Service fédéral d'homologation