

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	AN3 - 1600 4WD (Station-Wagon)	CH 0725 08

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan
 Identification "JFICAR3.." devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant
 Identification du moteur "EA 71" à droite, à l'avant, en haut, sur le bloc, coulé en relief
 Importateur principal STREAG AG, 5745 Safenwil
 Véhicule homologué JFICAR3ALG 002 CC6

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>SUBARU</u> Type <u>EA 71</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>3</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u> Entraînement <u>toutes roues *</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>92</u> Course <u>60</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>	Cylindres	<u>1595</u> CV-impôt <u>8,12</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW DIN CV	<u>52</u> & V/min <u>5200</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à proximité	<u>78</u> dB/A & V/min <u>3900 **</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux	<u>3 pots: =</u>
		Mesure des gaz	<u>ECE-15/03; CO 0,55 % à 800 t/min +)</u>
		Déparasitage	<u>ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	<u>avant</u> <u>arrière</u> <u>total</u>
Nombre de portes	<u>4 + 1</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>580</u> <u>440</u> <u>1020</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u> Rétroviseurs <u>gauche / droite</u>	Charge utile	<u>145</u> <u>205</u> <u>350</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total	<u>725</u> <u>645</u> <u>1370</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.	<u>1475</u>
Nombre de places	t <u>5</u> av. <u>2</u> centre ar. <u>3</u>	Dimens. pneus	<u>155 R 13 C</u> <u>155 R 13 C</u> (Variantes ++)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	<u>6 / 3,5</u> <u>6 / 3,5</u> voir
Longueur	<u>4275</u> Empattements <u>3445</u>	Charge	<u>920</u> <u>920</u> remarques)
Largeur	<u>1620</u> Essieu double av. ar.	pour V max.	<u>160</u> <u>160</u>
Hauteur	<u>1445</u> Vole av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	<u>1000</u>
Porte à faux	lat. Voies av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein	<u>450</u>
	av. <u>890</u> ar. <u>940</u> Braquage g <u>9700</u> d <u>9700</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>000</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé	<u>000</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>150</u> km/h
		Vitesse maximale testée	<u>100</u> km/h
		Charge garantie sur le toit	<u>100</u> kg

Equipement §)	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	2/ séparé				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	MARUKO 2010 ER 40 avec/ lave-glace				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U B A R U	AN3-1600 4WD	
Homologation N°	CH	0725 08	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	8,12
Poids total	1475	Cylindree	1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,889 = 77,5 dB/A.
- +) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent.
- ↔) Variantes de pneus : 175/70 SR 13 810 (2,0) V-max. 180 km/h
155 SR 13 800 (2,2) 180 km/h

<u>Jantes</u>	4 1/2 J x 13	acier	voies AV 1310 mm	AR 1340 mm
	5 1/2 J x 13	acier (à 8 rayons)	1370 mm	1400 mm
	5 J x 13	alliage léger MELBER	1320 mm	1350 mm

- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
livrable sur demande avec un arceau de protection par-dessus du pare-chocs avant;
dimensions du véhicule inchangées.
- x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x270 mm ou 400x285 mm / 3e = 340x2190 mm
marqués ; SUBARU ou SUBARU ou SUBARU M00010 ou
SUBARU E51060 / SUBARU E11090 / SUBARU M00060.

Remplace FI CH 0725 08 du 20.05.80

Silencieux

(16.03.84) - Ad

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 06.11.79

Service fédéral d'homologation