

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	AF2 - 1600 CRX (Swingback)	CH 0725 09

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo / Japon  
 Identification "JF10AF2...." devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aube  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aube  
 Identification du moteur "EA 71" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc,  
 Importateur principal S T R E A G AG, Import und Generalvertretung, 5745 Saferwil  
 Véhicule homologué JF10AF2ALGG C02 011

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>SUBARU</u> Type <u>EA 71</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>cyl.opposés</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>	Réfrigérissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale),</u> <u>AV= disques/AR= expansion interne,</u> <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>92</u> Course <u>60</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>	Cylindrée	<u>1595</u> CV-impôt <u>8,12</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW	<u>53 DIN</u> à /min <u>6000</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>68</u> dB/A à /min <u>4500 *</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée</u>	Silencieux	<u>3 pots: x)</u>
		Mesure des gaz	<u>ECE-15/03, CO 1,86 % à 900 t/min **)</u>
		Déparasitage	<u>ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	<u>2 + 1</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	avant	<u>amère</u> total
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E) Rétroviseurs</u> <u>gauche / droite</u>	<u>570</u>	<u>340</u> <u>910</u>
Cale	<u>-</u> Atteillage <u>-</u>	Charge utile	<u>100</u> <u>250</u> <u>350</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids total	<u>670</u> <u>590</u> <u>1260</u>
Nombre de places	<u>5</u> av. <u>2</u> centre ar. <u>3</u>	Garantie fabr.	<u>175/70 SR 13</u> <u>175/70 SR 13</u> (Variantes <u>+</u> )
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	<u>- / 2,1</u> <u>- / 2,1</u> voir
Longueur	<u>3885</u> Empattements <u>2380</u>	Ply/bars	<u>810</u> <u>810</u> remarques)
Largeur	<u>1610</u> Essieu double <u>av</u> <u>ar</u>	Charge	<u>180</u> <u>180</u>
Hauteur	<u>1365</u> Voie <u>av</u> <u>ar</u> <u>1345</u>	pour V max	<u>180</u>
Porte à faux	lat. <u>av</u> <u>ar</u> <u>820</u> Voies <u>av</u> <u>ar</u>	Jantes	<u>5 J x 13</u> acier EP 55 mm <u>+</u> )
	ar <u>685</u> Braquage <u>g</u> <u>9900</u> d <u>9900</u>		

Distance volant - vers l'avant du véhicule- 160 km/h  
 Garantie poids remorquable avec frein 450 km/h  
 Garantie poids remorquable sans frein 800 km/h  
 Garantie poids de l'ensemble 800 km/h  
 Poids remorquable testé 160 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur 80 kg  
 Vitesse maximale testée 80 kg  
 Charge garantie sur le toit

Equipement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Climoteurs	av	1	ar	2s (E)
Catadioptres	av	-	ar	1 (E)
Feux de gabant	av	-	ar	-
Feux complémentaires	-			
Eclairage plaque	2/ séparé au centre			
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace			
Avertisseurs	1/ Maruko 2010 MR 40 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	S U B A R U AF2 - 1600 SRX
Homologation N°	CH 0725 09
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	910 Carburant B
Charge utile	- CV-impôt 8,12
Poids total	1385 Cylindrée 1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,70 = 75 dB/A

\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent.

+) Variante de pneus : 155 SR 13 charge 740 (1,9) V-max. 180 km/h

Variante de jantes : 5 J x 13 alliage léger "MELSER" voies AV= 1350 mm / AR= 1365 mm  
5 1/2 J x 13 acier (à 8 rayons) AV= 1370 mm / AR= 1385 mm

x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x100 mm  
marqués ; SUBARU ou SUBARU ou SUBARU X00010 ou  
SUBARU E51060 / SUBARU E11090 / SUBARU X00060.

Remplace FH CH 0725 09 du 22.01.80

Silencieux

(16.03.84) - Ad

Lieu et date de l'homologation Bellach, 22.01.80

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

S U B A R U

AF2 - 1600 SRX

CH 0725 09

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.11.80 à Safenwil - Schö/PR

Modèle millésime 1981

Identification : "JF1AF2....." code au No du châssis

Variante de pneus : P 205/60 R 13 charge AV + AR = 850 (2,1) V-max. 180 km/h.

Variante de jantes: 4 1/2 J x 13 acier voies AV 1330 mm AR 1345 mm  
5 1/2 JJ x 13 alliage léger "ENKAI" 1364 mm 1379 mm

Ceintures de sécurité : AR = B (E).

Equipement : 1 feu arrière de brouillard B (E).