

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	A F 5 - 1800 4WD (Turismo)	CH 0725 10

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo / Japan
 Identification préfixe au No du châssis "JF1 AF5

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aurent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aurent
 Identification du moteur "EAB1" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, coulé en relief
 Importateur principal STREAG AG., 8048 Zürich
 Véhicule homologué JF1 AF5 BLO1G 002 012

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues **
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (en diagonale)
AV= à disques / AR= à expansion interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque SUBARU Type EAB1
 Construction cyl. opposés Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 92 Course 67
 Cylindrée 1781 CV-impôt 9,07
 Puissance en kW 59 DIN à t/min 5200
 CV 80
 Brut à l'arrêt 69 dB(A) à U/min 3900 *)
 Silencieux 3 pots; **)
 Mesure des gaz CE 78/665; CO 1,3 % à 800 t/min *)
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine §)
 Nombre de portes 2 + 1 hayon AR Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV = AR4 (E) Rétroviseurs / gauche / droite
AR = B (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids
 avant : 600 arrière 390 total 990
 Poids à vide 105 245 350
 Charge utile 705 635 1340
 Poids total 1400
 Garantie fabr. 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes +)
 Dimens. pneus - / 1,9 - / 1,9 voir
 Ply/bars 740 740 remarques)
 Charge 180 180
 pour V max Jantes acier (à 8 rayons) 5 J x 13 ++)

Nombre de pièces 1 av. 2 centre ar. 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3980 Empattements 2370 /
 Largeur 1620 Essieu double av. ar.
 Hauteur 1415 Voie av. 1336 ar. 1366
 Ports à faux lat. - Voies av. ar.
 av. 850 ar.
 ar. 760 Braquage g 9900 d 9900

Garantie poids remorquable avec frein 1000
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 1000
 Poids remorquable testé 145 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 145 km/h
 Vitesse maximale testée 80 kg
 Charge garantie sur le toit

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)
Feux de gabarit	av I (E)
Feux complémentaires	1/feu arrière de brouillard B (E)
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace
Avertisseurs	MARUKO 2010 MR 40 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U	AF5 - 1800 4WD
Homologation N°	CH	0725 10
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	990	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,07
Poids total	1400	Cylindres 1781

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

+) Variante de pneus : P 205/60 R 13 charge AV + AR 850 (2,1) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 AV + AR 900 (2,3) 180 km/h

++) Variante de jantes :

5 1/2 JJ x 13	acier (à 8 rayons)	déport 42 mm	voies AV 1336 mm	AR 1366 mm	§)
5 1/2 JJ x 13	métal léger "ENKAI"	38 mm	1344 mm	1374 mm	§)
5 J x 13	métal léger "MELBER"	38 mm	1344 mm	1374 mm	
5 J x 13	acier	55 mm	1310 mm	1340 mm	
4 1/2 J x 13	acier	55 mm	1310 mm	1340 mm	

§) Carrosserie : avec les jantes 5 1/2 JJ x 13, des bavettes sont obligatoires à l'arrière; livrable sur demande avec un arceau de protection à l'avant au-dessus du pare-chocs; dimensions inchangées.

x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x190 mm
marqués ; SUBARU ou SUBARU ou SUBARU K00010
SUBARU E51C60 / SUBARU E11090 / SUBARU K00060.

Remplace FH CE 0725 10 du 06.11.80

Silencieux

(16.03.84) - Ad

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 06.11.80

Service fédéral d'homologation