

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	A B 5 - 1800 4WD (Sedan)	CH 0725 11

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo / Japan  
 Identification préfixe au No du châssis "JF1AB5 .....

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent  
 Identification du moteur "EAB1" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, coulé en relief  
 Importateur principal STREAG AG., 8048 Zürich  
 Véhicule homologué JF1 AB5 B101G 032 066

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique, synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues \*\*  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (en diagonale)  
AV= à disques / AR= à expansion interne,  
assistance par dépression, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

**Moteur**  
 Marque SUBARU Type EAB1  
 Construction cyl.opposés Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 92 Course 67  
 Cylindrée 1781 CV-impôt 9,07  
 Puissance en kW 59 DIN à t/min 5200  
 CV 80  
 Brut à l'arrêt 69 dB/A à t/min 3000 \*  
 Silencieux 3 pots: 3 \*  
 Mesure des gaz CE 78/665; CO 1,3 % à 800 t/min \*  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** limousine §)  
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité AV = AR4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche  
AR = B (E) Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 4250 Empattements 2450  
 Largeur 1620 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 1410 Voie av 1310 ar 1340  
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -  
 av 850 ar -  
 ar 950 Braquage ø g 9700 d 9700  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**  
 avant 605 arrière 395 total 1000  
 Poids à vide 115 235 350  
 Charge utile 720 630 1350  
 Poids total 1400  
 Garantie fabr. 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes +)  
 Dimens. pneus / 1,9 / 1,9 vor  
 Ply/bars 740 740 remarques)  
 Charge 180 180  
 pour V max 4 1/2 J x 13 ++)  
 Jantes acier 1000  
 Garantie poids remorquable avec frein 1000  
 Garantie poids remorquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble 1000  
 Poids remorquable testé 145 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur 80 km/h  
 Vitesse maximale testée 80 kg  
 Charge garantie sur le toit

Equipement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement		
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 1 (E)
Feux complémentaires	1/feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MARUKO 2010 MR 40	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U	AB5 - 1800 4WD
Homologation N°	CH	0725 11
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,07
Poids total	1400	Cylindree 1781

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

+) Variantes de pneus : P 205/60 R 13 charge AV + AR 850 (2,1) V-max. 180 km/h  
 175/70 SR 13 AV + AR 900 (2,3) 180 km/h

++) Variantes de jantes: 5 1/2 JJ x 13 acier (à 8 rayons) déport 42 mm voies AV 1336 mm AR 1366 mm §)  
 5 1/2 JJ x 13 métal léger "ENKAI" 38 mm 1344 mm 1374 mm §)  
 5 J x 13 acier (à 8 rayons) 42 mm 1336 mm 1366 mm  
 5 J x 13 métal léger "MELBER" 38 mm 1344 mm 1374 mm  
 5 J x 13 acier 55 mm 1310 mm 1340 mm

§) Carrosserie : avec les jantes 5 1/2 JJ x 13, des bavettes sont obligatoires à l'arrière; livrable sur demande avec un arceau de protection à l'avant au-dessus du pare-chocs; dimensions inchangées.

x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x190 mm  
 marqués ; SUBARU ou SUBARU ou SUBARU X00010 ou  
 SUBARU E51060 / SUBARU E11090 / SUBARU X00060.

Remplace FH CH 0725 11 du 06.11.80

Silencieux

(16.03.84) - Ad

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 06.11.80

Service fédéral d'homologation