

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	A M 5 - 1800 4WD (Station-wagon)	CH 0725 12

Constructeur	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo / Japan
Identification	préfixe au No du châssis "JF1 AM5 .....
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aavant
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'aavant
Identification du moteur	"EAS1" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, coulé en relief
Importateur principal	STREAC AG., 8048 Zürich
Véhicule homologué	JF1 AM5 BLO1G 002 241 / JF1 AM5 BLO1G 002 252

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	SUBARU Type EAS1
Direction	mécanique	Construction	cyl.opposés Temps 4
Transmission	mécanique, s.d. avec boîte complémentaire	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 ou 4 x 2 Entraînement toutes roues **)	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV= à disques / AR= à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alesage	92 Course 67
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Cylindrée	1781 CV-impôt 9,07
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW CV	59 DIN à t/min 5200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	69 dB/A à t/min 3900 *)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	3 pots: x)
		Mesure des gaz	CE 78/665; CO 1,3 % à 800 t/min *)
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	limousine §) 4 + 1 hayon AR	avant	arrière total
Ceintures sécurité	AV = AR4 (E) Rétroviseurs gauche / droite	605	445 1050
Antivol	AR = B (E) Attelage -	Charge utile	105 350
Nombre de places	verrouillage de la direction	Poids total	710 690 1400
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie fabr.	155 SR 13 155 SR 13 1475
Longueur	4275 Empattements 2445 /	Dimens. pneus	R / 1,9 R / 1,9 (Variantes +)
Largeur	1620 Essieu double av ar	Ply/bars	Charge 740 740 voir
Hauteur	1445 Voie av 1310 ar 1340	Charge pour V max	180 180 remarques)
Porte à faux	lat. - Voies av ar	Jantes acier	4 1/2 J x 13 ++)
	av 850 ar -	Garantie poids remorquable avec frein	m4 m4x2
	ar 980 Braquage a g 9700 d 9700	Garantie poids remorquable sans frein	1000 / 1300
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	1000 / 1300
		Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Charge garantie sur le toit	100 kg

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires	1/feu arrière de brouillard B (E)				
Eclairage plaque	2/séparé au centre				
Essuie-glace	2/balais				
Avertisseurs	MARUKO 2010 MR 40 avec lave-glace				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U	AMS - 1800 4WD
Homologation N°	CH	0725 12
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1050	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,07
Poids total	1475	Cylindree 1781

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

+) Variante de pneus : P 205/60 R 13 charge AV + AR 850 (2,1) V-max. 180 km/h  
175/70 SR 13 AV + AR 900 (2,3) 180 km/h

++) Variante de jantes:

5 1/2 JJ x 13	acier (à 8 rayons)	déport 42 mm	voies AV 1336 mm	AR 1366 mm	§)
5 1/2 JJ x 13	métal léger "ENKAI"	38 mm	1344 mm	1374 mm	§)
5 J x 13	acier (à 8 rayons)	42 mm	1336 mm	1366 mm	
5 J x 13	acier	55 mm	1310 mm	1340 mm	
5 J x 13	métal léger "MELBER"	38 mm	1344 mm	1374 mm	

§) Carrosserie : avec les jantes 5 1/2 JJ x 13, des bavettes sont obligatoires à l'arrière; livrable sur demande avec un arceau de protection à l'avant au-dessus du pare-chocs; dimensions inchangées.

x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x190 mm  
marqués ; SUBARU ou SUBARU E51060 / SUBARU ou SUBARU E11090 / SUBARU M00010 ou SUBARU M00060.

Remplace FH CH 0725 12 du 06.11.80

Silencieux

(16.03.84) - Ad

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 06.11.80

Service fédéral d'homologation