

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme :	S U B A R U :	AF5C - 1800 4 WD (Turismo)	CH 0725 15

Constructeur	<u>FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis : <u>"JF1AF5C...."</u>
Plaquette constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant</u>
N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant</u>
Identification du moteur	<u>"EA 81" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, coulé en relief</u>
Importateur principal	<u>STREAG AG, 5745 Safenwil</u>
Véhicule homologué	<u>JF1 AF5C L01G 009 026</u>

Châssis	
Nombre d'essieux :	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction :	<u>mécanique</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u> Entraînement <u>toutes roues *</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques/AR= à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>
Ralentisseur	<u>-</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée</u>

Moteur	<u>SUBARU</u>	Type	<u>EA 81</u>
Marque	<u>Subaru</u>		
Construction	<u>cyl. opposés</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Alésage	<u>92</u>	Course	<u>67</u>
Cylindrée	<u>1781</u>	CV-impôt	<u>9,07</u>
Puissance en kW	<u>60 (82 CV) DIN</u>	à U/min	<u>5200</u>
Bruit à l'arrêt	<u>65</u> dB/A	à U/min	<u>3900</u>
Silencieux	<u>3 pots</u>		<u>2)</u>
Mesure des gaz	<u>ECE-15/03, CO = 1,1 %</u>		
Déparasitage	<u>ECE-10, CCE annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>		

Carrosserie	<u>limousine :</u>		
Nombre de portes	<u>2 + 1</u>	Compteur de vitesse	<u>km/h</u>
Ceintures sécurité :	<u>av Ar4m (E)</u>	ar	<u>B (E)</u>
Caie :	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>		
Nombre de places	<u>t 5 av. 2</u>	centre	<u>ar 3</u>
Dimensions	Intérieur	extérieur	
Longueur		<u>3980</u>	Empattements : <u>2370</u> /
Largeur		<u>1620</u>	Essieu double av ar
Hauteur		<u>1415</u>	Voies ++ av <u>1336</u> ar <u>1366</u>
Porte à faux	av <u>650</u>	Voies	av - ar
	ar <u>760</u>		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g <u>9900</u> d <u>9900</u>

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>600</u>	<u>390</u>	<u>990</u>
Charge utile :	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>705</u>	<u>635</u>	<u>1340</u>
Poids garantis			<u>1445</u>
Pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>*)</u>
Ply/bar	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 1,9</u>	
Charge	<u>740</u>	<u>740</u>	
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>5 J x 13 acier (déport 42) 8 rayons ++)</u>		
Gar poids remarquable avec/sans frein	<u>mécanique : 1000/450</u>		
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Poids remarquable testé	<u>1000</u>		
Charge garantie sur le toit	<u>80</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>145</u> km/h		
testée	km/h à U/min	au moteur	pnse de force

Équipement :	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans ECR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 1 (E)
Feux arrière de brouillard	1 / F	(E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	MARUKO 2010 MR 40	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U AF5C - 1800 4WD	
Homologation N°	CH 0725 15	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	990	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 9,07
Poids total	1445	Cylindrée 1781

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

+ Variante de pneus : P 205/60 R 13 charge 850 (2,1) Vmax 180 km/h
175/70SR 13 charge 900 (2,3) 180 km/h

↔ Jantes :

4 1/2 J x 13	acier	DP 55 mm	voies AV 1310 mm	AR 1340 mm	
5 J x 13	acier	DP 42 mm	8 rayons	1336 mm	1366 mm
5 J x 13	acier	DP 55 mm		1310 mm	1340 mm
5 J x 13	métal léger	MELBER DP 38 mm		1344 mm	1374 mm
5 1/2 JJ x 13	acier	DP 42 mm		1336 mm	1366 mm
5 1/2 JJ x 13	métal léger	ENKAI DP 38 mm		1344 mm	1374 mm
5 1/2 J x 13	métal léger	MELBER DP 40 mm		1340 mm	1370 mm

§) Équipement : - avec jantes 5 1/2 JJ x 13 des bavettes sont exigées à l'arrière;
- livrable sur demande avec un arceau de sécurité au-dessus du pare-chocs avant; dimensions inchangées.

x) Schell&mpfer : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x190 mm
marqués ; SUBARU E51060 SUBARU E11090 ou SUBARU -- / SUBARU M00060.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 28.10.81

Remplace FH CH 0725 15 du 28.10.81
Silencieux (16.03.84) - Ad

Service fédéral d'homologation