

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	AM5C - 1800 4 WD (Station) *	CH 0725 16

Constructeur	<u>FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis " <u>JF1AM5C....</u> "
Plaquette constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent</u>
N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent</u>
Identification du moteur	<u>"EA 81" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc, coulé en relief</u>
Importateur principal	<u>STREAG AG, 5745 Safenwil</u>
Véhicule homologué	<u>JF1 AM5C LQ1G 018 688 / JF1 AM5C LQ1G 018 506</u>

Châssis	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction	<u>mécanique</u>
Transmission	<u>méc. synchr. + boîte complémentaire route/terrain</u>
Nombre de vitesses	<u>4 ou 4 x 2</u> Entraînement <u>toutes roues *</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale),</u> <u>AV=disques/AR=à expansion interne,</u> <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>
Ralentisseur	<u>-</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée</u>

Carrosserie	<u>linousine</u>
Nombre de portes	<u>4 + 1</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>
Ceintures sécurité	av <u>Ar4m (E)</u> ar <u>B (E)</u>
Cale	<u>-</u> Rétroviseurs <u>gauche + droite</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>
Nombre de places	t <u>5</u> av. <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>
Dimensions	Intérieur extérieur
Longueur	<u>4275</u> Empattements <u>2445</u> / _____
Largeur	<u>1620</u> Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	<u>1445</u> Voies. ++ av <u>1310</u> ar <u>1340</u>
Porte à faux	av _____ ar _____
	av <u>850</u> Voies _____
	ar <u>980</u> _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g <u>9700</u> d <u>9700</u>

Moteur			
Marque	<u>SUBARU</u>	Type	<u>EA 81</u>
Construction	<u>cyl. opposés</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>3</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Alésage	<u>92</u>	Course	<u>67</u>
Cylindrée	<u>1781</u>	CV-impôt	<u>9,07</u>
Puissance en kW	<u>60 (82 CV) DIN</u>	à U/min	<u>5200</u>
Bruit à l'arrêt	<u>67</u> dB/A	à U/min	<u>3900</u>
Silencieux	<u>3 pots</u>		
Mesure des gaz	<u>ECE-15/03, CO = 1,1 %</u>		
Déparasitage	<u>ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = J</u>		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>600</u>	<u>460</u>	<u>1060</u>
Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>715</u>	<u>695</u>	<u>1410</u>
Poids garantis	<u>1530</u>		
Pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 1,9</u>	
Charge pour V max	<u>740</u>	<u>740</u>	
Jantes	<u>180</u>	<u>180</u>	
	<u>4 1/2 J x 13 acier (déport 55 mm) ++</u>		
		mécanique	avec boîte compl.
Gat poids remorquable avec/sans frein	<u>1000/450</u>	<u>1300/450</u>	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	<u>1000</u>	<u>1300</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>100</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>145</u>		<u>km/h</u>
testée _____ km/h à U/min _____ au moteur _____			<u>pense de force</u>

Équipement §)	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar
Catadioptres	av			ar
Feux de gabarit	av			ar
Feux arrière de brouillard	1/ F	(E)		2a
Feux complémentaires	2/ HR	(E)	(Super-Station)	I
Éclairage plaque	2/ séparé			
Essuis-glace	2/ balais			avec/ lave-glace
Avertisseurs	MARCO 2010 MR 40			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U B A R U	AM5C	- 1800 4WD
Homologation N°	CH	0725 16	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,07
Poids total	1530	Cylindrée	1781

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Type : équipé d'une boîte complémentaire route/terrain; désignation de vente "Super-Station".
Entraînement sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.
- +) Variante de pneus : P 205/60 R 13 charge 850 (2,1) Vmax 180 km/h
175/70SR 13 900 (2,3) 180 km/h
- ++) Jantes :
- | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|----------|---------|----|---------|
| 4 1/2 J x 13 | acier | DP 55 mm | voies AV | 1310 mm | AR | 1340 mm |
| 5 J x 13 | acier | DP 42 mm | | 1336 mm | | 1366 mm |
| 5 J x 13 | acier | DP 55 mm | | 1310 mm | | 1340 mm |
| 5 J x 13 | métal léger | MELBER DP 38 mm | | 1344 mm | | 1374 mm |
| 5 1/2 JJ x 13 | acier | DP 42 mm | | 1336 mm | | 1366 mm |
| 5 1/2 JJ x 13 | métal léger | ENKAI DP 38 mm | | 1344 mm | | 1374 mm |
| 5 1/2 J x 13 | métal léger | MELBER DP 40 mm | | 1340 mm | | 1370 mm |
- §) Équipement : - avec jantes 5 1/2 JJ x 13 des bavettes sont exigées à l'arrière;
- livrable sur demande avec un arceau de sécurité au-dessus du pare-chocs avant; dimensions inchangées.
- x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x185 mm / 3e = 340x190 mm
marqués ; SUBARU E51060 / SUBARU E11090 ou SUBARU -- / SUBARU M00060.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 28.10.81

Remplace FH CH 0725 16 du 28.10.81
Silencieux (16.03.84) - Ad

Service fédéral d'homologation