

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique S U B A R U	Type 1800 4 WD (Turismo) (à partir du No JF1AF5D.....)	Fiche d'homologation N° CH 0725 19
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur Identification	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japon sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JF1AF5....."
Plaquette constructeur N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	"EA 81" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, coulé en relief STREAG AG, 5745 Safenwil JF1 AF5 DLO 1G 015 008

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 resp. 3 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues (2 circuits, en diagonale)
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	SUBARU	Type	EA 81
Construction	cyl.opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	92,0	Course	67,0
Cylindrée	1781	CV-impôt	9,07
Puissance en kW	60 (DIN)	à /min	5200
Bruit à l'arrêt	67,0 / 68,0 dB/A	à /min	3900
Silencieux	3 pots		x)
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	ECE-10, CCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	Ar4m (E) ar
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	l 5 av. 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 3980 Empattements 2370 /
Largeur	1620 Essieu double av ar
Hauteur	1415 Voies +) av ar
Porte à faux	av 850 Voies av -
	ar 760 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 9900 d 9900

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	390	990
Charge utile	105	245	350
	705	635	1340
			1455
Poids garantis			
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Pty / bar	- / 1,9	- / 1,9	
Charge	740	740	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 DF 42	acier (8 rayons)	+)
Gat poids remorqueable avec/sans frein		mécanique 1350 / 450	automatique 1350 / 450
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé		1000	1350 ++)
Charge garantie sur le toit		80	80
Vitesse maximale selon le constructeur		150	150 km/h
testée	km/h à /min	au moteur	prise de force

Equipement :	§) HCR (E)	
Feux de route :	HCR (E)	
Feux de croisement :	A (E)	
Feux de position :	R-S1 (E)	
Feux rouges :	R-S1 (E)	
Feux stop :	1 (E)	
Cilindres :	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés :	av	ar I (E)
Feux de gabarit :	av	ar
Feux arrière de brouillard :	B (E) ou f (e)	
Feux complémentaires :		
Eclairage plaque :	2/séparé	
Essuie-glace :	2/balais	
Avertisseurs :	MARUKO 2010 MR 40 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués :	

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule :	Voiture de tourisme	
Marque et type :	S U B A R U	1800 4WD
Homologation N° :	CH 0725 19	
Carrosserie :	limousine	
Places :	total 5	avant 2
Poids à vide :	990	Carburant : B
Charge utile :	--	CV-impôt : 9,07
Poids total :	1455	Cylindres : 1781

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction arrière.

+ Variante de pneus : 175/70 SR 13 900 (2,3) Vmax 180 km/h  
 P 205/60 R 13 850 (2,1) 180 km/h

Variante de jantes :

4 1/2 J x 13	déport 55 mm	acier	} voie maximale admise y compris la tolérance (hauteur du véhicule réglable); valable pour toutes les variantes de jantes indiquées:
5 J x 13	55 mm	acier	
5 1/2 JJ x 13	42 mm	acier	} avant = 1385 mm arrière = 1385 mm
5 J x 13	38 mm	métal léger "Melber"	
5 1/2 J x 13	40 mm	métal léger "Melber"	
5 J x 13	42 mm	métal léger "MBW"	

↔ Charges remorquables : attention à l'article 67, alinéa 5 de l'OCR.

§) Equipement : lorsqu'équipé de jantes de 5 1/2 JJ x 13, des bavettes sont exigées à l'arrière; livrable sur demande avec arceau de protection par-dessus le pare-chocs avant; dimensions inchangées.

x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370x170 mm ou 400x135 mm / 3e = 340x190 mm  
 marqués ; SUBARU E51060 / SUBARU E11090 ou SUBARU -- / SUBARU MOOC60

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 02.11.82  
 Vu/jak

Remplace FH CH 0725 19 du 30.12.83  
 Silencieux (16.03.84) - Ad.

Service fédéral d'homologation