

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	1800 4WD (Station) *	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U B A R U	(AM5 ou AJ5) (à partir du No JF1...D.....)		CH 0725 20

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan  
 Identification sur la plaquette du constructeur -  
devant le N° du châssis "JF1AM5....." (Station) resp. "JF1AJ5....." (Super Station)  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant  
 Identification du moteur "EA 81" à droite, à l'avant en haut sur le block (coulé en relief)  
 Importateur principal STREAG AG., 5745 Safenwil  
 Véhicule homologué JF1AM5DL01G031301 / JF1AJ5DL01G002018

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission méc. synchr./s.d. boîte compl. route/terrain/ou automat.  
 Nombre de vitesses 4 / 4x2 / 3 Entraînement \*\* sur toutes roues  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues (2 circuits en diagonale)  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

<b>Moteur</b>	<b>SUBARU</b>	Type	<b>EA 81</b>
Marque	<b>SUBARU</b>	Temp	<b>4</b>
Construction	<b>cyl.opposés</b>	Position	<b>avant</b>
Carburant	<b>B</b>	Nombre cylindres	<b>4</b>
Refroidissement	<b>eau</b>	Course	<b>67,0</b>
Alésage	<b>92,0</b>	CV-impôt	<b>9,07</b>
Cylindrée	<b>1781</b>	à t/min	<b>5200</b>
Puissance en kW	<b>60 (DIN)</b>	à t/min	<b>3900</b>
Bruit à l'arrêt	<b>67 (N) / 69 (A) db/A</b>		
Silencieux	<b>3 pots :</b>		<b>x</b>
Mesure des gaz	<b>O G E</b>		
Déparasitage	<b>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</b>		

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar B (E)  
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 4285 Empattements 2445 /  
 Largeur 1620 Essieu double av ar  
 Hauteur 1445 Voies av +) ar +)  
 Porte à faux av 875 Voies ar -  
ar 965 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ø g 9700 d 9700  
s.d. avec toit surélevé = hauteur 1485 mm (Super-Station)

<b>Poids</b>	<b>avant</b>	<b>arrière</b>	<b>total</b>
Poids à vide	<b>620</b>	<b>470</b>	<b>1090</b>
Charge utile	<b>115</b>	<b>235</b>	<b>350</b>
	<b>735</b>	<b>705</b>	<b>1440</b>
Poids garantis	<b>1545</b>		
Pneus	<b>175/70 SR 13</b>	<b>175/70 SR 13</b>	<b>+</b>
Pty / bar	<b>- / 2,3</b>	<b>- / 2,3</b>	
Charge pour V max	<b>900</b>	<b>180</b>	
Jantes	<b>5 J x 13 déport 42, acier</b>		
		<b>mécanique</b>	<b>automatique</b>
Gac poids remorquable avec/sans frein	<b>1350 / 450</b>	<b>1350 / 450</b>	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	<b>++)</b>	<b>++)</b>	
Charge garantie sur le toit	<b>100</b>	<b>100</b>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>km/h</b>
testée	<b>km/h à t/min</b>	<b>au moteur</b>	<b>prise de force</b>

Equipement	§)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilgnoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	B (E) ou f (e)
Feux complémentaires	ER (E) Super-Station
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	MARUKO 2010 MR 40 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U	1800 4 WD
Homologation N°	CH 0725 20	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1090	Carburant 8
Charge utile	-	CV-impôt 9,07
Poids total	1545	Cylindree 1731

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Modèle : si avec boîte compl. route/terrain ou avec boîte auton. = désignation commerciale = "Super-Station"
- \*\* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction arrière.
- + Variantes de pneus : 155 SR 13 charge par essieu = 740 (1,9) Vmax. 180 km/h  
P 205/60 R 13 850 (2,1) 180 km/h
- ++ Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 55 mm acier }  
5 J x 13 55 mm acier } voies maximales y compris la tolérance  
5 1/2 JJ x 13 42 mm acier §) } (hauteur du véhicule réglable); valable pour  
5 J x 13 38 mm métal léger "MELBER" } toutes les jantes indiquées:  
5 1/2 J x 13 40 mm métal léger "MELBER" }  
5 J x 13 42 mm métal léger "MB" } avant = 1385 mm / arrière = 1385 mm
- +++ Charges remorquables: testées avec boîte mécanique sans boîte compl. = 1000 kg / avec boîte compl. = 1350 kg  
avec boîte automatique = 1350 kg (voir l'article 67/5 de l'OCR).
- x) Silencieux : dimensions; 1er = 290x210x100 mm / 2e = 370xØ70 mm ou 400xØ85 mm / 3e = 340xØ190 mm  
marqués ; SUBARU E51C60 / SUBARU E11090 ou SUBARU -- / SUBARU M00060.
- §) Equipement : avec jantes 5 1/2 JJ x 13, des bavettes sont exigées à l'arrière;  
livrable sur demande avec arceau de protection par-dessus le pare-chocs avant;  
dimensions inchangées.

✓ Lieu et date de l'homologation : Safenwil, 02.11.82  
Vn/jak.

Remplace FH CH 0725 20 du 16.3.84  
Identification

Service fédéral d'homologation

Berne, 17.10.84