

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	S U B A R U	J-10 4WD Justy	CH 0725 23

Constructeur	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JF1KA6....." (3 portes) ou "JF1KD6....." (5 portes)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'avant
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'avant
Identification du moteur	"EF 10" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessous du distributeur d'allumage
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUBARU	Type	EF 10
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs à crémaillère	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction arrière hydraulique, 2 circuits (en diagonale),	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression sur toutes roues, AR = soupape de réduction de pression	Alésage	78	Course	69,6
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	297	CV-impôt	5,07
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	40 DIN	à min-1	6000
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	80	à min-1	3600
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage	genre D		
		Silencieux	3 = marqué	SUBARU F05060	
			240 x ø 75 mm	SUBARU E12060	
			410x170x140 mm	SUBARU MQ4150	

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Poids à vide	450	320	770
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	105	245	350
Cale	-		555	565	1120
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1180
Réservoir carburant	1/ 35 litres, acier	Pneus	145 SR 12	145 SR 12	+
Avertisseur	MARUKO 28.045 (E) ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	

Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3	Charge	710	710	
		pour Vmax	180	180	
		Jantes	4.00 B x 12	4.00 B x 12 DP	44,5 mm, acier +)

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		3535	Empattement	2285		mécanique
Largeur		1535	Essieu double av		ar	800 / 400
Hauteur		1390	Voie av	1345 +)		automatique
Ports à faux avant		635	Voie ar	1300 +)		
Porte à faux arrière		615	Braquage ø	g 8900	d 8700	
Garde au sol	à vide	130/155	en charge	130/130		
						Garantie poids remorquable avec/sans frein
						Garantie poids de l'ensemble
						Poids remorquable testé
						Charge garantie sur le toit
						Vitesse maximale selon le constructeur
						testée km/h à min-1
						moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m5	5,29	73,0		68,0	4500	
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	5,29	16,30	1,71	1,56	1,7 750	39 0301 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	S U B A R U J-10 4WD Justy	
Homologation No CH	0725 23	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	770	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 997
Poids total	1180	CV-impôt 5,07

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 165/70 SR 12 750 (2,3) Vmax 180 km/h.  
Variante de jantes : 5 J x 12 déport 40 mm métal léger MELBER voies AV = 1354 mm AR = 1309 mm.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 02.10.84  
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation