

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U B A R U	X T 4 WD Turbo	CH 0725 28

Constructeur	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JFLAX7...BD....." (boîte mécanique) "JFLAX7...BF....." (boîte automatique)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"EA82" à l'avant, en haut sur le bloc (coulée en relief)
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Saferwil

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUBARU
Suspension	AV+AR=suspension pneumatique + amortisseurs	Construction	en ligne/inject.
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	toutes roues; libération traction arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à disques, assistance par dépression, s. toutes roues, soupape proportionnelle, sur roues AR	Alésage	92,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1781
Frein d'arrêt *)	mécanique, à disques, sur roues avant	Puissance en kW	100
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	196
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparastige	D
		Silencieux	3 = SUBARU E 71320 (**)
			SUBARU E 53030
			SUBARU M 04240

Carrosserie/Équipement		Poids		Répartition charge		Poids garantis	
limousine		avant	690	arrière	490	total	1180
Nombre de portes	2	Poids à vide	95		185		280
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	785		675		1460
Cale	-						1620
Antivol	verrou direction	Poids garantis	185/70 HR 13		185/70 HR 13		+
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres	Pneus	R / 2,5		R / 2,5		
Avertisseur	MARUXO 2090 MR 50 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1030		1030		
		Charge	210		210		
		pour Vmax	5 J x 13 DP 55 mm, acier				+
		Jantes					

Dimensions		Empattement		Garantie poids remorquable avec/sans frein		Garantie poids de l'ensemble	
Longueur	intérieur 4450	extérieur 2465		mécanique 1200 / 500	automatique 1200 / 500		
Largeur	1690	Essieu double av					
Hauteur	1340	Voie av	1430				
Porte à faux avant	985	Voie ar	1430				
Porte à faux arrière	1000	Braquage ø	9100 d 9100				
Garde au sol	à vide 160/170	en charge	145/155				
				Poids remorquable testé	950	1180	
				Charge garantie sur le toit	80	80	
				Vitesse maximale selon le constructeur	200	192	km/h
				testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme		
m5	3,07	71,5		69,0	4200		Marque et type	SUBARU XT 4 WD Turbo		
a3	3,22	72,0		70,0	4200		Homologation No CH	0725 28		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R			Places	total 4	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE				
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide	Carburant	B
m5	3,70	11,75	1,64	1,20	1,2	800	39 0501 01	1180		
a3	3,22	14,80	1,51	1,56	1,9	810	39 0501 02	-	Cylindrée	1781
								Poids total	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N		R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein d'arrêt : livrable sur demande avec cale "Hill-Holder" (seulement avec la boîte à vitesses mécanique).
- ***) Insonorisation : l'intérieur du capot.

- +) Variante de pneus: 175/70 HR 13 900 (2,4) Vmax 210 km/h
 185/60 HR 14 950 (2,5) 210 km/h

<u>Variante de jantes</u>		J x 13	déport	55 mm	acier	voies AV = 1430 mm		AR = 1430 mm
5 1/2	J x 13			55 mm	métal léger SUBARU	1430 mm		1430 mm
5	J x 13			42 mm	métal léger M B W	1456 mm		1456 mm
5 1/2	J x 14			55 mm	métal léger SUBARU	1430 mm		1430 mm
5	J x 13			53 mm	métal léger MELBER	1434 mm		1434 mm
5 1/2	J x 13			40 mm	métal léger MELBER	1460 mm		1460 mm

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 27.03.85
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation