

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,70	74,0		72,5	4200		Voiture de tourisme				
a3	3,22	71,0		72,5	4200		Marque et type	SUBARU 1.8 4WD Turbo			
							Homologation No CH	0725 29			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R	Places		total	avant	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE			5	2	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,70	11,75	1,64	1,20	1,2	800	39 0501 01				
a3	3,22	14,80	1,51	1,56	1,9	810	39 0501 02				
							Poids à vide	1150		Carburant	B
							Charge utile	-		Cylindrée	1781
							Poids total	1670		CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein d'arrêt : livrable sur demande avec cale "Hill-Holder" (que pour boite mec.)
- +) Variante de pneus : 185/70 HR 13 1000 (2,4) Vmax 210 km/h
 205/60 HR 13 1030 (2,5) 210 km/h
 185/60 HR 14 950 (2,5) 210 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 x 13 déport 55 mm, alliage léger "SUBARU" voies AV = 1425 mm AR = 1425 mm
 5 1/2 x 13 40 mm, alliage léger "MELBER" 1455 mm 1455 mm
 5 x 13 42 mm, alliage léger "MBW" 1451 mm 1451 mm
 5 1/2 x 14 55 mm, alliage léger "SUBARU" 1425 mm 1425 mm
- x) Insonorisation : capot-moteur pourvu partiellement de matériel insonore
- §) Équipement : des bavettes sont exigées à l'AR, de même à l'AV si le vhc est équipé de jantes 5 1/2 x 13, déport 40 mm;
 livrable sur demande avec pare-chocs complémentaire à l'AV; longueur vhc + 50 mm.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 16.1.86
 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation