

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	SEAT	Ronda 1,5	CH 0731 05

Constructeur	SEAT S.A., Paseo de la Castellana 278, Madrid-16 (E)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 022A5"	sur la plaquette de l'importateur: CH 0731 05	
	numéro du châssis "VSS022A00....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la première traverse/la plaquette de l'importateur au même endroit		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort		
Identification du moteur	"021A2000" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, sous le boîtier du thermostat		
Importateur	SEFAG Automobile AG, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs (S)		

Châssis	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	SEAT	Type	021 A 2000
Suspension	AV = ressorts hélicoïdaux (*)	Construction	en ligne	4
Direction	à crémaillère	Carburant	B	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR-exp.int.	Alésage	83,0	Cylindres
	assistance par dépression, sur toutes roues;	Cylindrée	1460	Course
	régulateur selon charge, sur les roues AR	Puissance en kW	63 DIN	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Couple max.Nm	116	à min-1
	sur les roues arrière	Déparasitage	D	à min-1
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 318x170x 70 mm	SEAT X 101/2
Ralentisseur	-		463x225x110 mm	SEAT X 101/3
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			

S)

Carrosserie/Equipement	limousine	
Nombre de portes	4 + 1	Indic.vitesse km/h
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	arriére Ar4m + B (E)
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage direction	Essieu-glace 2/ balais
Réservoir carburant	1/ 50 litres, acier	
Avertisseur	HELLA E 20011 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2449
Longueur	-	4000	Essieu double av	ar
Largeur	-	1650	Voie av	1410 ++)
Hauteur	-	1400	Voie ar	1390 ++)
Porte à faux avant	-	852	Braquage ø	g 10000 d 10100
Porte à faux arrière	-	700	en charge	-
Garde au sol	à vide	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	610	360	970
Répartition charge	110	240	350
	720	600	1320
			1450
Poids garants	165/65 SR 14	165/65 SR 14	+
Pneus	R / 2,5	R / 2,5	
Ply/bar	850	850	
Charge	180	180	
pour Vmax	5 1/2 J x 14 DP	45 mm acier	++)
Jantes			
Garantie poids remorquable avec/sans train	mécanique 1065 / 520		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	900		
Charge garantie sur le toit	50		
Vitesse maximale selon le constructeur	166		km/h
testée	selon km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme					
m5	3,74	75,0		72,0	4200		Marque et type	SEAT Ronda 1,5					
F	G	H	J	R			Homologation No CH	0731 05					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total	5	avant	2
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide	970	Carburant	B		
m5	3,74	15,09	1,84	1,55	1,2	850	57 0201 01	Charge utile	-	Cylindrée	1460		
m5	3,74	10,54	1,60	1,14	1,0	910	57 0202 01	Poids total	1450	CV-impôt	7,44		
F	G	K	L	M	N	R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Importateur : nouvelle raison sociale à partir du 15.12.85 = SPANCAR Automobile AG., Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs.
- *) Suspension : AR = ressorts à lames; amortisseurs AV + AR.
- +) Variantes de pneus : 145 R 13 charge par essieu = 750 (2,2) pour Vmax. 180 km/h (S)
 155 R 13 850 (2,2) 180 km/h (S)
 165/70 R 13 800 (2,3) 180 km/h (S)
 175/70 R 13 900 (2,4) 180 km/h (S)
 185/60 R 13 900 (2,5) 180 km/h (S)
 185/60 R 14 950 (2,5) 180 km/h (S)
- ++) Variantes de jantes : 4 1/2 B ou J x 13 déport 45, métal léger "SEAT" ou acier Voies: AV= 1410 mm / AR= 1390 mm
 4,5 J x 13 36, métal léger "RONAL" (3454.024) 1428 1408
 5 B ou J x 13 45, métal léger "SEAT" ou acier 1410 1390
 5 J x 13 42, métal léger "STILAUTO 021" 1416 1396
 5 J x 13 41, métal léger "RONAL" (3524.024) 1418 1398
 5,5 J x 13 42, métal léger "RONAL" (3564.024) 1416 1396
 5 1/2 B ou J x 14 45, métal léger "SEAT" 1410 1390
 6 J x 14 45, métal léger "RONAL" (4624.021) 1410 1390
- les boulons de roue RONAL d'origine doivent être utilisés pour les jantes de même marque.
- §) Equipement : livrable sur demande avec des extensions d'ailes (en plastique), largeur du véhicule = 1691 mm; ainsi qu'un spoiler arrière en polyuréthane, monté sur le hayon, au-dessous de la vitre.
- Lieu et date de l'homologation Barcelona, 27.-31.08.84 Remplace la fiche d'homologation du 03.12.85 Service fédéral d'homologation
 Vn/lin 04.08.86 - Variantes de pneus/-jantes

Voiture de
tourisme

S E A T

Ronda 1,5

CH 0731 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.09.85 à Zurich - Sta/PR

Livrable sur demande avec jeu d'habillage marque "VESTATEC", composé de:
spoiler avant; jupe arrière; extensions bas de caisse; spoiler AR haut de toit.