

|  |                     |                         |                                       |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>S K O D A | Type<br>100 ou 100 L +) | Fiche d'homologation n°<br>CH 0743 05 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "S 100 ou "S 100 L" à l'arrière, à droite sur capot du moteur  
"SKODA 100" ou "SKODA 100 L" sur plaquette du constructeur, à gauche  
dans compartiment du moteur sur l'avant au-dessus du radiateur

"...../8" derrière le numéro du moteur

Numéro du châssis frappé à gch dans compartiment du moteur, s.l'avant au-dessus rad. + s. plaq. constr.  
Signe d'identification du moteur frappé "...../8" en haut sur support pompe à eau + sur plaq. constr.  
Constructeur AUTOMOBILLOVE ZAVODY, N.P. MLADA BOLESLAV (CS), Imp. A.P. Glättli AG., Autom. Dietlikon

|                  |  |                          |                             |                     |                                    |                      |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| CHASSIS          | Nombre d'essieux <u>2</u>  | Nombre de roues <u>4</u> | Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR              | Genre <u>en ligne</u>              | Temps <u>4</u>       |
| Direction        | <u>à gauche</u>  |                          | Assistance <u>-</u>         | Marque              | <u>SKODA</u>                       | Carbur. <u>B</u>     |
| Frein de service | <u>hydr. 2-circuits, AV=disques/AR=à exp.interne</u>   |                          |                             | Type                | <u>"...../8"</u>                   |                      |
| Frein auxiliaire | <u>méc. à exp.int., levier av. secteur</u>   |                          |                             | Position            | <u>arrière</u>                     | Nombre cyl. <u>4</u> |
| Frein stationn.  | <u>à câble, s. roues AR</u>  |                          |                             | Alésage             | <u>68</u>                          | Course <u>68</u>     |
| Frein pr. rem.   | <u>-</u>   |                          |                             | Cylindr.            | <u>988</u> cm <sup>3</sup>         | CV-Impot <u>5,03</u> |
| Transmission     | <u>méc. toute synchronisée</u>   |                          |                             | Nombre vit.         | <u>4</u>                           |                      |
| Blocage differ.  | <u>-</u>   | Crochet rem.             | <u>-</u>                    | Vitesse max.        | <u>135</u> km/h                    |                      |
|                  |  |                          |                             | CV-puiss.           | <u>43</u> (DIN) à <u>4650</u> t/m  |                      |
|                  |  |                          |                             | Refroidissement     | <u>eau</u>                         |                      |
| CARROSSERIE      | Forme <u>limousine</u>   | Nombre portes <u>4</u>   |                             | Bruit               | <u>76</u> dB (A) à <u>4650</u> t/m |                      |
|                  |  | Toit ouvert <u>-</u>     |                             | Amortissement bruit | <u>1 pot 420xØ 130</u>             |                      |
|                  | Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> |                          |                             |                     |                                    |                      |

|              |                       |                 |                |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS   | Voie                  | AV <u>1280</u>  | AR <u>1250</u> |
|              | Diam. braquage        | G <u>10,5</u>   | DR <u>10,6</u> |
| Empattement  | <u>2400</u> / ( / / ) |                 |                |
|              | Dimensions ext.       | Dimensions int. |                |
| Longueur     | <u>4150</u>           |                 |                |
| Largeur      | <u>1620</u>           |                 |                |
| Hauteur      | <u>1400</u>           |                 |                |
| Porte à faux | AV <u>800</u>         |                 |                |
|              | AR <u>950</u>         |                 |                |
|              | lat.                  |                 |                |

|                        |                    |        |                 |             |
|------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|
| POIDS                  | Avant              | Milieu | Arrière         | TOTAL       |
| A vide                 | <u>330</u>         |        | <u>490</u>      | <u>820</u>  |
|                        | <u>150</u>         |        | <u>200</u>      | <u>350</u>  |
| Total                  | <u>480</u>         |        | <u>690</u>      | <u>1170</u> |
| Garantie fabr.         | <u>540</u>         |        | <u>720</u>      | <u>1200</u> |
| Dimens. pneus          | <u>6.15/155-14</u> |        | <u>4PR</u>      |             |
| Charge p. essieu       | <u>760(2,0)</u>    |        | <u>760(2,0)</u> |             |
|                        | de l'ensemble      |        |                 |             |
| Poids maxi remorquable |                    |        |                 | <u>kg</u>   |

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 VFeux de route 2/PAL E 8 Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux. asym. Feux de position 2/ds. pharesFeux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 88 (A)Essuie-glace 2/électriques (2 vit) Lave-glace ouiFeux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/sép. rg. 60x70Feux stop 2/séparés Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/séparés, avec lampe-témoinAV jaune latér. - AR jauneAvert. clign. oui, av. lampe-tém. Lampes de travailFeux complémentaires : feux de stat. à l'AV et à l'AR**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type SKODA 100 ou 100 L +)

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 0743 05Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 820 Carburant BCV 5,03Charge utile - Cylindrée 988 cm<sup>3</sup>Poids total 1200 Poids de

l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 458092

+) "100" = Modèle standard

"100L" = Modèle de luxe

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 1.10.69

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

S K O D A

100 ou 100 L

CH 0743 05

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I .

Complément du 1.5.74 - lin

A partir du No de châssis 1075975: nouvel emplacement de la plaquette du constructeur dans coffre à bagages, à droite sur paroi latérale.