

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SKODA	105	CH 0743 10

Constructeur AUTOMOBILLOVE ZAVODY N.P. Mlada Boleslav / CSSR
 Identification "Skoda 105 ." sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. dans le coffre à bagages, à l'avant, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à gauche, en haut sur le renfort du passage de roue
 Ident. du moteur " 1 " derrière le No du moteur, à l'arrière en haut sur le bloc (bossage de la pompe à eau)
 Importateur princ. ERB GARAGEN AG EBIKON, Luzernerstrasse 48, 6030 Ebikon
 Véhicule homologué 1 584 414 + 1613 813 Signes fixes dans code du type 105

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SKODA
Direction	mécanique	Type	1
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, sur toutes les roues	Refrigidés.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	68
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1046
Ralentisseur	-	Puissance en CV	46 DIN
Contrôle 2 circ.	***)	Bruit ECE-9	87 dB/A à 3600 t/min (mesure à proximité)
		Silencieux	1 = 550 x ø 140 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 **)
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	360	540	900
Ceintures sécurité	Ar4m (importateur)	Charge utile	130	220	350
Cale	-	Poids total	490	760	1250
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1320
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	155 SR 14	155 SR 14	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 1,6	- / 1,9	
Longueur	4160	Charge	670	780	
Largeur	1600	pour V max	180	180	
Hauteur	1400	Empattements	2400		
Porte à faux	lat. av 830 ar 930	Voie	av 1280 ar 1250		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Voies	av - ar -		
		Braquage	g 9900 d 10000		
		Garantie poids remorquable avec frein			600
		Garantie poids remorquable sans frein			400
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			125 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Clignoteurs	av	1	ar	2a (E)
Catadioptres	av	1	ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément				
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre			
Essuie-glace	2/ balais avec 500ml lave-glace			
Avertisseurs	1/ PAL e2 848			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S K O D A 105		
Homologation N°	CH	0743 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,33
Poids total	1320	Cylindrée	1046

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : Skoda 105 S) se différencient par les accessoires et l'aménagement
Skoda 105 L
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le coffre à bagages, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- ****) Contrôle 2 circuits : contacteur dépendant de la trajectoire de la pédale du frein, avec lampe-témoin séparée.

Equipement standard avec pare-brise en verre feuilleté.

Lieu et date de l'homologation
Lucerne, 02.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

S K O D A

1 0 5

CH 0743 10

Fiche complémentaire

I.

Complément du 19.09.78 à Berne - Mi

Variante de pneus: 165 - 13 AV = 680 kg (1,5) AR = 780 kg (1,8) Vmax. 150 km/h.
165 SR 13 AV = 680 kg (1,6) AR = 790 kg (1,9) Vmax. 180 km/h.

jantes: 4 1/2 J x 13 acier, "RUBERY OWEN" ou "NHKG KUNCICE"

Voies : avec jantes "RUBERY OWEN" AV = 1310 mm / AR = 1280 mm
"NHKG KUNCICE" AV = 1300 mm / AR = 1270 mm

A partir du No du châssis 1 939 990:

Frein de service : avec assistance par dépression, sur toutes les roues.

Correction du 30.10.79 (jantes / voies)

Complément du 30.10.79 à Berne - Ad

Variante du modèle: SKODA 105 LS

Identification : "SKODA 105 LS" sur la plaquette du constructeur

Variante de jantes: 5 1/2 J x 13 alliage léger "MELBER"

Voies : AV = 1310 mm / AR = 1280 mm.

Complément du 18.06.80 à Berne - Schw.

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modification 03.

Complément du 19.11.80 à Berne - Ad

Variante de jantes: 5.50 J x 13 H déport 21 mm alliage léger "SKODA - FONDMETAL"

Voies : AV = 1330 mm / AR = 1290 mm.