

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	SKODA	130 L (13MOOL)	CH 0743 16

Constructeur AUTOMOBILLOVE ZAVODY N.P., Mlada Boleslav (CSSR)
 Identification sur la plaquette du constructeur "TM13MOOL....."
numéro du châssis "TM13MOOL....."
 Plaquette du constructeur dans le coffre à bagages, à droite sur la paroi transversale
 Numéro du châssis au-dessus de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur " / 7" derrière le No du moteur, à l'arrière en haut sur le bloc (bride de la pompe à eau)
 Importateur E R B - GARAGEN AG., Luzernerstrasse 48, 6030 Ebikon

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>SKODA</u>	Type	<u>742.13 (/7)</u>
Suspension <u>AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>mécanique, à crémaillère</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>arrière</u>
Entrainement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits (circuit 1= essieu AV/ circuit 2= essieu AV+AR), AV=disques/AR=tambours</u>	Alésage <u>75,5</u>	Course	<u>72,0</u>
	Cylindrée <u>1289</u>	CV-impôt	<u>6,56</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur roues arrière</u>	Puissance en kW <u>43,0 (ISO)</u>	à min-1	<u>5000</u>
	Couple max. Nm <u>97,0</u>	à min-1	<u>2850</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier avec sect.</u>	Déparasitage <u>ECE-10 / "D"</u>		
Ralentisseur <u>contacteur à la pédale</u>	Silencieux <u>1 = 550 x ø 140 mm / "441.0.7590 . 519" *</u>		
Contrôle 2 circuits <u>lampe-témoin séparée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>345</u>	<u>580</u>	<u>925</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>150</u>	<u>200</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>		<u>495</u>	<u>780</u>	<u>1275</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garants			<u>1290</u>
Réservoir carburant <u>1/acier, 36 litres</u>	Pneus <u>165 R 13</u>	<u>165 R 13</u>		<u>+</u>
Avertisseur <u>BEIMA CH 2 017</u> ou d'autres modèles homologues	Ply/bar <u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,3</u>		
	Charge	<u>950</u>	<u>950</u>	
	pour Vmax	<u>160</u>	<u>160</u>	
	Jantes	<u>4 1/2 J x 13 DP 21 mm, acier</u>		<u>++</u>

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		<u>4200</u>	Empattement	<u>2400</u>		
Largeur		<u>1610</u>	Essieu double av		ar	
Hauteur		<u>1400</u>	Voie	av <u>1390</u>	-	
Porte à faux avant		<u>855</u>	Voie	ar <u>1350</u>	-	
Porte à faux arrière		<u>945</u>	Braquage ø	g <u>10100</u>	d <u>10250</u>	
Garde au sol	à vide		en charge			
				Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>750 / 400</u>	automatique
				Garantie poids de l'ensemble		
				Poids remorquable testé	<u>500</u>	
				Charge garantie sur le toit	<u>50</u>	
				Vitesse maximale selon le constructeur	<u>153</u>	km/h
				testée	km/h à min-1	moteur

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,90	72,0	70,0	3750		Voiture de tourisme		
						Marque et type	S K O D A 130 L	
						Homologation No CH	0743 16	
						Carrosserie	limousine	
F	G	Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Des gaz d'échappement	Boite de vitesses	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total
m5	3,90	15,01	1,55	1,71	2,0	950	44 0401 01	5
								avant
								2
								Poids à vide
								925
								Carburant
								8
								Charge utile
								-
								Cylindree
								1289
								Poids total
								1290
								CV-impôt
								6,56
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le compartiment-moteur à l'avant, en haut et latéralement ainsi que le capot pourvus de mat. insonorisant.
- +) Variante de pneus : 165/80 R 13 950 (2,3) Vmax 160 km/h
185/70 R 13 1000 (2,4) 160 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 J x 13 déport 21 mm, alliage léger "APOLLO", "METEOR", "JUPITER".