

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	SKODA	130 Rapid (13MOOG)	CH 0743 17

Constructeur	AUTOMOBILOVE ZAVODY N.P., Mlada Boleslav (CSSR)
Identification	sur la plaquette du constructeur "TMBl3MOOG....." numéro du châssis "TMBl3MOOG....."
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite sur la paroi transversale
Numéro du châssis	au-dessus de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	n° / 7" derrière le No du moteur, à l'arrière en haut sur le bloc (bride de la pompe à eau)
Importateur	E R B - GARAGEN AG., Luzernerstrasse 48, 6030 Ebikon

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SKODA	Type	742.13 (/7)
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, à crémaillère	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1= essieu AV/ circuit 2= essieu AV+AR), AV-disques/AR-tambours	Alésage	75,5	Course	72,0
Frein auxiliaire	assistance par dépression, sur toutes les roues mécanique, tambours, sur roues arrière	Cylindrée	1289	CV-impôt	6,56
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec sect.	Puissance en kW	43,0 (ISO)	à min-1	5000
Ralentisseur	contacteur à la pédale	Couple max Nm	97,0	à min-1	2850
Contrôle 2 circuits	lampe-témoin séparée	Déparasitage	ECE-10 "D"		
		Silencieux	1 = 550 x ø 140 mm / "441.0.7590 . 519" *		

Carrosserie/Equipement	limousine (coupé)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	345	580	925
Cintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m (E)	Répartition charge	110	170	280
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche		455	750	1205
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis	1290		
Réservoir carburant	1/acier, 36 litres			Pneus	165 R 13	165 R 13	+
Avertisseur	BELMA CH 2 017	ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3
Nombre de places total	4	av.	2	Charge	950	950	
		centre		pour Vmax	160	160	
		ar.	2	Jantes	5 J x 13 DP 21, alliage léger ++)		
Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique		automatique
Longueur		4200	Empattement	2400	750 / 400		
Largeur		1610	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		1380	Voie	av 1390	Poids remorquable testé		
Porte à faux avant		855	Voie	ar 1350	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux arrière		945	Braquage ø	g 10100 d 10250	Vitesse maximale selon le constructeur		
Garde au sol	à vide		en charge		153		km/h
					testée km/h à min-1 moteur prise de force		

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	3,90	72,0	70,0	3750		Voiture de tourisme					
						Marque et type	S K O D A 130 Rapid				
						Homologation No CH	0743 17				
						Carrosserie	limousine				
F	G	H	J			R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total	avant			
m5	3,90	15,01	1,55	1,71	2,0	950	44 0401 01	4	2		
								Poids à vide	925	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1289
								Poids total	1290	CV-impôt	6,56
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le compartiment-moteur à l'avant, en haut et latéralement ainsi que le capot pourvus de mat. insonorisant.
- +) Variantes de pneus : 165/80 R 13 950 (2,3) V_{max} 160 km/h
185/70 R 13 1000 (2,4) 160 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5 J x 13 départ 21 mm, alliage léger "APOLLO", "METEOR", "JUPITER"
4 1/2 J x 13 21 mm, acier

Lieu et date de l'homologation Ebikon, 03.07.85
Sca/Ad

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation