

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>TOYOTA</b>	Type <b>KE 20 - Corolla</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0790 15</b>
---	-------------------------	--------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Corolla" de chaque côté s. ailes avant  
 "KE 20" préfixe au n° de châssis et s. plaquette constructeur,  
 à droite, s. face int. de l'aile  
 "De Luxe" de chaque côté s. ailes avant (exécution plus soignée)  
 Numéro du châssis frappé à droite en haut s. avant et s. plaquette constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "3 K" devant n° du moteur à droite à l'avant s. bloc  
 Constructeur **TOYOTA Motor Co NAGOYA (JAP)** Importateur **TOYOTA A.G., URDORF/ZH**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S. roues arr.</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. limiteur</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble,</u> (puissance s. roues AR) Frein stationn. <u>s. roues arrière</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>145</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>TOYOTA</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>3 K</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>75</u> Course <u>66</u> Cylindr. <u>1166</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>5,94</u> CV-puiss. <u>68</u> (DIN) à <u>6000</u> t/m
--	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>6000</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots échappent</u> <u>420 x 150 Ø et 220 x 70 Ø</u>
--	---

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	9,30	DR 9,00
Empattement	2335	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3935		
Largeur	1505		
Hauteur	1375		
Porte à faux	AV	690	
	AR	910	
	lat.		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	430		360	790
	100		250	350
Poids total	530		610	1140
Garantie fabr.	550		650	1185
Dimens. pneus	6,00 S 12		4 PR	
Charge p. essieu	660(1.7)		660(1.7)	
Poids maxi remorquable	av. frein 700 kg sans frein 300 kg			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/SB TOSHIBA 6012 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ do. Feux de position 2/KOITO 12-16 L/R  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 101 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/Toyota 12-32 Catadioptres 2/AR + SAE  
 Feux stop 2/SAE STIAR 70 Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/s. rare-chocs Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue  
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin  
 AV 0=12-16 L/R latér. 0=12-19 L/R ARR=12-32 SAE STIAR  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type TOYOTA Corolla KE 20  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 0790 15  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 790 Carburant B  
 cv 5,94  
 Charge utile -- Cylindrée 1166 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1185 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : KE 20 - 022 738

Lieu et date de l'expertise  
ZURICH, 31.8.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla - KE 20	CH 0790 15

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 13.7.71 - St/PR

Valable à partir du No de châssis KE 20 - 179325

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR = expansion interne, avec régulateur de puissance de freinage dépendant de la pression.

Nombre de portes : 2 ou 4

Eclairage :

Feux de route et croisement	= 2/KOITO 16 R 20 (6012)
Feux de position	= 2/A (E)
Feux arrières	= 2/R-S1(E)
Feux stop	= 2/R-S1(E)
Catadioptrés	= 2/I (E) + 2/latéralement à l'AR SAE
Clignoteurs AV	= 2/1 (E) (disposition IV)
à l'AV latéralement	= 2/5 (E) (disposition IV)
à l'arrière	= 2/2a (E) (disposition IV)

Variante de pneus : 155 SR 12 = 340 kg (1,8 atü) par pneus.

Complément du 6.8.73

Désignation du modèle sur plaque du constructeur = KE20L-FD:

KE20 = Corolla limousine

L = direction à gauche (direction à droite sans lettre)

F = 4 portes (2-portes sans lettre)

D = De Luxe

Puissance : 58 CV-DIN à 6300 t/min; bruit = 81 dB/A

CO : ECE 15

Déparasitage : ECE 10

Frein de service : contrôle des circuits = 1 commande par circuit;  
lampe-témoin combinée avec le frein à main

Avertisseur : MARUKO ou NIPPONDENSO (monté avec le véhicule); 99 dB/A