

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	Corolla - KE 26 V Station-Wagon	Fiche d'homologation n° CH 0790 18
--	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Corolla" de chaque côté sur le véhicule
 "KE 26 V" s. plaquette constructeur, à droite, s. face int. de l'aile
 "KE 26" = préfixe au numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite s. partie sup. de l'avant, au-dessous entrée d'air & s. plaqu.
 Signe d'identification du moteur frappé "3 K" = préfixe au numéro de moteur, à droite, à l'avant, s. bloc
 Constructeur TOYOTA Motor Co Ltd NAGOYA (JAP) Importateur TOYOTA AG. URDORF/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues arr.	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	TOYOTA	Carbur. B
Frein de service	Hydr. 1-circ. AV=disques, AR=exp. interne			Type	3 K	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int.	Ralentisseur -		Position	à l'avant	
Frein stationn ^t .	s. roues arrière	Frein pr. rem. -		Nombre cyl.	4	
Transmission	Méc. tte synchronisée		Nombre vit. 4	Alésage	75	Course 66
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 135 km/h	Cylindr.	1166 cm ³	CV-Impot 5,94
				CV-puiss.	68 (DIN)	à 6000 t/m

CARROSSERIE	Forme Limousine	Nombre portes 2 + 1 AR	Refroidissement Eau
	(Station Wagon)	Toit ouvert -	Bruit 82 dB (A) à 6000 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			Amortissement bruit 2 pots échappem ^t 220 x 70 ø & 420 x 150 mm ø

DIMENSIONS	Voie	AV 1260	AR 1245
	Diam. braquage	G 9.30	DR 9.00
Empattement	2335 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3980	1460	
Largeur	1505	960/1250	
Hauteur	1405	830	
Porte à faux	AV 695	--	
	AR 950	800	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	430		390	820
Charge utile	60		390	450
Total	490		780	1270
Garantie fabr.	550		960	1275
Dimens. pneus	6.00 - 12 6 PR			
Charge p. essieu	780(2,3)		780(2,3)	
	XXXXXXXX			
Poids maxi remorquable	avec frein 700 kg sans frein 300 kg			

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route 2/SAE H 69 §) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/SAE H 69 §) Feux de position 2/ 12-16 L/R
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 101 dB/A)
 Essuie-glace 2/électrique (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ 13 - 4 L/R Catadioptrés 2/ I (E) sép.
 Feux stop 2/ 13 - 4 L/R Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur 1/int. 2/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/
 AV 0=12-16 L/R latér. 0=12-19L/R ARO=13-4 L/R
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TOYOTA Corolla
KE 26 V - Station Wagon
 Homologation n° CH 0790 18
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 820 Carburant B
CV 5,94
 Charge utile 450 Cylindrée 1166 cm³
 Poids total 1270 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : KE 26 - 602'864

§) Le signe d'admission "SAE" se trouve sur l'anneau de réglage.

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 15.10.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	Corolla - KE 26 V Station - Wagon	Fiche d'homologation n° CH 0790 18
--	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Homologation complémentaire à Safenwil/Urdsorf du 20.10.72 - jak

A partir du No de châssis: KE 26 - 706 007

Frein de service: hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR=expansion interne, avec régulateur selon charge sur roues AR

Feux:

: feux de route	= CR	(E)
feux de croisement	= CR	(E)
feux de position	= A	(E)
feux arrières	= R-S1	(E)
feux stop	= R-S1	(E)
clignoteurs AV	= 1	(E)
AV/latér.	= 5	(E)
AR	= 2a	(E)
catadioptrés AR	= I	(E)
AR/latér.	= I	(E)

Complément du 6.8.73

Modèle : KE26LV = direction à gauche) sur plaquette du constructeur
 KE26V = direction à droite)

Puissance : 58 CV-DIN à 6300 t/min; bruit = 82 dB/A

CO : ECE 15

Déparasitage : ECE 10

Frein de service : contrôle des circuits = 1 commande par circuit;
lampe-témoin combinée avec le frein à main

Avertisseur : MARUKO ou NIPPONDENSO (monté avec le véhicule); 97 dB/A