

|  |                       |   |                                       |  |  |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme   | Marque<br>T O Y O T A | Crown 2600 - 5 places<br>vhc.No MS65-020317 + suiv.                             | Fiche d'homologation n°<br>CH 0790 36 |  |  |
| <b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "Crown" ou "Crown De Luxe" de chaque côté sur les ailes AR                |                       |   |                                       |  |  |
| "2600" à gauche sur couvercle du coffre  |                       |   |                                       |  |  |
| "MS65" préfixe au No du châssis  |                       |   |                                       |  |  |
| "MS65L" (*) sur plaqu. du construct. à droite s. face int. de l'aile                                     |                       |   |                                       |  |  |
| "Toyopride" (Automate) à droite sur couvercle du coffre  |                       |   |                                       |  |  |
| Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur support de l'essieu                                       |                       |   |                                       |  |  |
| Signe d'identification du moteur frappé "4M" à droite à l'AV s bloc-moteur pres de la jauge d'huile      |                       |   |                                       |  |  |
| Constructeur TOYOTA MOTOR CO, Ltd, Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG., Safenwil                           |                       |   |                                       |  |  |
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entremement <u>arrière</u>             |                       | <b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>                              |                                       |  |  |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>s.demande hydraulique</u>                                |                       | Marque <u>TOYOTA</u> Carbur. <u>B</u>   |                                       |  |  |
| Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.p.dépress.</u>                                 |                       | Type <u>4 M</u>   |                                       |  |  |
| Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> (soupape de réduction de                                       |                       | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>                                      |                                       |  |  |
| Frein stationn. <u>sur roues AR</u> (pression sur roues AR +)  |                       | Alésage <u>80</u> Course <u>85</u>  |                                       |  |  |
| Transmission <u>méc.toute synchr.ou automat.</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>                               |                       | Cylindr. <u>2563</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>13,05</u>                      |                                       |  |  |
| Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>170*</u> km/h                             |                       | CV-puiss. <u>117</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m                                    |                                       |  |  |
| <b>CARROSSERIE</b> Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4</u>   |                       | Refroidissement <u>eau</u>  |                                       |  |  |
| Toit ouvert <u>-</u>   |                       | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m  |                                       |  |  |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> |                       | Amortissement bruit <u>3/250x170x70</u><br><u>440x210x110/410x0130</u> CO:2,5 % |                                       |  |  |
| <b>DIMENSIONS</b>  |                       | <b>POIDS</b>  |                                       |  |  |
| Vole AV <u>1400</u> AR <u>1380</u>   |                       | Avant Milieu Arrière TOTAL  |                                       |  |  |
| Diam. braquage G <u>11,2</u> DR <u>11,2</u>  |                       | A vide <u>785</u> <u>630</u> <u>1415</u>  |                                       |  |  |
| Empattement <u>2700</u> / / / /  |                       | Charge utile <u>120</u> <u>230</u> <u>350</u>                                   |                                       |  |  |
| Dimensions ext. Dimensions int.  |                       | Total <u>905</u> <u>860</u> <u>1765</u>   |                                       |  |  |
| Longueur <u>4690</u>   |                       | Garantie fabr. <u>1845</u>  |                                       |  |  |
| Largeur <u>1700</u>  |                       | Dimens. pneus <u>175 SR 14</u>  |                                       |  |  |
| Hauteur <u>1400</u>  |                       | Charge p. essieu <u>950 (1,9)</u> <u>950 (1,9)</u>                              |                                       |  |  |
| Porte à faux AV <u>840</u>   |                       | Poids maxi remorquable <u>avec frein 1200 kg</u>                                |                                       |  |  |
| AR <u>1150</u>   |                       | <u>sans frein 600 kg</u>  |                                       |  |  |
| lat. _____   |                       |   |                                       |  |  |

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 vFeux de route 4/intér.=R (E); extér.sans désignationFeux de croisement extér.=C (E) Feux de position A (E)Avertisseur optique: ouiAvertisseur MARUKO 8 CD.1 H + L §) Niv. sonore 97 (dB/A)Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul AR (E)Eclair. plaque contr. 1/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. disposition II + latéraux à l'avantAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail -Antivol : verrou de directionDéparasitage: ECE 10**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type TOYOTA Crown 2600Homologation n° CH 0790 36Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1415 Carburant BCV 13,05Charge utile - Cylindrée 2563 cm<sup>3</sup>Poids total 1845 Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = MS65-020329\*) La désignation du type sur la plaquette du constructeur signifie:

MS65 = type

L = direction à gauche / pour la direction à droite: aucune lettre

KD = boîte conventionnelle à 4 vitesses / De Luxe

HD = boîte automatique, levier au sol / De Luxe, 160 km/h

KB = boîte conventionnelle à 4 vitesses / Standard

+) Frein de service: lampe contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec le frein à main.§) Avertisseur : variante NIPPONDENSO 072200 - 2130 et 072100 - 3130Lieu et date de l'expertise  
Safenwil, 2.4.73

Remplace FH CH 0790 36 du 2.4.73

Poids remorquables

(19.3.74)