

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique T O Y O T A	Type C a r i n a dès No du châssis: TA12 - 183076	Fiche d'homologation No CH 0790 42
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya (J)
Identification	"Carina" sur les ailes AV. - "Model TA12L-..." (direction à gauche) ou "Model TA12-..." (direction à droite) sur plaque du constructeur. - "TA12-....." devant No du châssis
Plaquette constr. No du châssis	à gauche, sur face intérieure de l'aile sous le capot moteur à droite sur l'auvent
Ident. du moteur	"2T" à gauche à l'avant sur bloc près jauge d'huile
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Saferwil
Véhicule homologué	TA12-183424. Signes fixes dans code du type 'TA12 -

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique toute synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 resp. 3 ml. Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, limiteur sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	indicateur de pression, lampe-témoin comb.fr. à main

MOTEUR			
Marque	TOYOTA	Type	2T
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	R	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	85	Course	70
Cylindrée	1589	CV-Impôt	8,09
Puissance en CV	79 DIN	à t/min	5800
Bruit	79 dB/A	à t/min	5800
Silencieux	1/ 230x160x90 + 1/ 395x200x110		
Mesure des gaz	3,0 % CO à 600 t/min + ECE 15 *		
Déparasitage	OCE, ann. 8 chiff. 3 + 4 "D" + ECE 10 *)		

CARROSSERIE			
	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	1/intér.+ 1/roche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5 av 2	centra	ar 3

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	560	460	1020
Charge utile	105	245	350
Poids total	665	705	1370
Garantie fabr.	-	-	1395
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Ply / all	/ 1,8	/ 1,8	voir
Charge	750	750	remarques)
pour V max	180	180	

DIMENSIONS			
	int.	ext.	
Longueur		4130	Empattements 2425 /
Largeur		1570	
Hauteur		1380	Voie av 1295 \$) ar 1285
Porte à faux lat.			Voies av - ar -
	av	735	ar -
	ar	970	Braquage g 9800 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	1000
Garantie poids remorquable sans frein	400
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	750
Vitesse maximale selon le constructeur	165 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	R (E) + CR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR (E) extérieurs	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	-	
Feux stop	R-S1 (E)	Feux rouges R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)	1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av	1 ar
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	NIPPONDENSO HS6250-14010 L86510-14010	(91) dB/A
	ou MARUKO HS6520-14020 L86510-14020	(95) dB/A
		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Carina	
Homologation		
No	CH	0790 42
Carrosserie	limousine	
Places total	5	avant 2
Poids à vide	1020	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,09
Poids total	1395	Cylindrée 1589

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Les vignettes ECE se trouvent à gauche, à l'intérieur de l'aile, sous le capot

§) Afin de respecter la distance entre le châssis et les pneus à l'avant (art. 13/7 OCE), l'importateur procède aux modifications suivantes sur les véhicules portant les numéros: TA12 - 183'076 à TA12 - 189'703 montage d'un disque intermédiaire d'un diamètre de 160 mm, d'une épaisseur de 5 mm, de chaque côté à l'avant entre la jante et la flasque du moyeu (rivé sur cette dernière).

A partir du No de châssis TA12 - 189'704 les véhicules seront livrés avec des demi-essieux modifiés, remplaçant la solution des disques intermédiaires.

+) A partir du même No de châssis, des jantes 5 J x 13 peuvent être montées; voies AV= 1310 mm, AR= 1300 mm.

Cette carte remplace le BT CH 0790 42 du 5.8.75.
Variante de jante

Safenwil, 4.4.75.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Safenwil, 19.6./5.8.74