

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	TOYOTA	FJ 55 LV (8 places)	CH 0790 43
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya (J)		
Identification	"Iani Cruiser" à l'arrière sur véhicule et de chaque côté à l'avant sur les ailes.		
Plaquette constr.	"FJ 55 LV" sur plaquette du constructeur. - "FJ 55" préfixe au No du châssis.		
No du châssis	à gauche, ou jusqu'au No FJ 55 - 37'000, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant sur longeron		
Importateur princ.	"F" latéralement à droite sur bloc-moteur, au-dessus du démarreur		
Véhicule homologué	TOYOTA AG, 5745 Saferwil	Signes fixes dans code du type FJ 55 LV	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues *
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, expansion interne, avec assistance par dépression, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, exp.interne, agissant sur arbre cardan
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	**)

CARROSSERIE	
Nombre de portes	4 + 1 AR Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur 1/intér.+2/extér.
Cale	- Attelage -
Antivol	verrou de direction

Nombre de places t	8 av 3 centre 3 ar 2
--------------------	----------------------

DIMENSIONS	
Longueur	int. 4675 Empattements 2700 /
Largeur	ext. 1680
Hauteur	1850 Voie av 1405 ar 1405
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 735 ar -
	ar 1240 Braquage g 12450 d 12200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

MOTEUR			
Marque	TOYOTA	Type	F
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	90	Course	101,6
Cylindrée	3878	CV-IMPât	19,75
Puissance en CV	123 DIN	à t/min	3800
Bruit	81 dB/A	à t/min	3800
Silencieux	1 pot 610 x Ø 120 mm		
Mesure des gaz	ECE 15, 4,0 % CO à 700 t/min +)		
Déparasitage	selon OCE, annexe B chiffre 4, genre: D		

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	915	1005	1920
	90	470	560
Poids total	1005	1475	2480
Garantie fabr.	2600		
Dimens. pneus	7.00 - 16	7.00 - 16 +)	(Variantes
Ply / atü	6 / 3,0	6 / 3,0	voir
Charge	1700	1700	remarques)
pour V max	135	135	

Garantie poids remarquable avec frein	6000
Garantie poids remarquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remarquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	135 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route SEALED BEAM KOITO 16 R 20
 Feux route compl. -
 Feux de croisement SEALED BEAM KOITO 16 R 20
 Feux de position TOYOTA 6C-9A ou A (E) ou KOITO SAE IP 68
 Feux arrières KOITO FJ 2 SAE STI 68
 Feux stop id. Feu de recul -
 Clignoteurs av §) ar §)
 Catadioptres av ar= KOITO SAE A 65+ SAE 68
 Feux de gabarit av 1 ar
 Avert. optique oui Eclair. plaque 1 ou 2 séparés
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs MARUKO AHA-4/ALA-3 (95) dB/A
NIIPPONENSO 86510-30081/86520-30081 90-104) dB/A
() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type T O Y O T A FJ 55 LV
 Homologation
 No CH 0790 43
 Carrosserie limousine
 Places total 8 avant 3
 Poids à vide 1920 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 19,75
 Poids total 2600 Cylindrée 3878

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables
- ***) Contrôle 2 circuits: 2 commandes à pression sur le cylindre principal avec lampe-témoin au tableau de bord, combinée avec la lampe-témoin du frein à main
- +) Vignette ECE : à l'intérieur du capot du moteur
- ++) Variante de pneus : 7,00 - 16 8 PR charge 2000 kg à 4,0 bar V-max 135 km/h
- §) Clignoteurs : AV: TOYOTA 60-9 latéraux: TOYOTA 60-9B AR: KOITO FJ2L
 ou KOITO SAE IP 68 KOITO SAE AIP 68 R.SAE-STI-68
 ou 1 (E) 5 (E)

Lieu et date de l'homologation

Safenwil, 5.8.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES