

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla KE 30	CH 0790 46

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J)		
Identification	"KE 30 .-i.. " sur plaquette du constructeur		
	"KE 30" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche sur l'auvent, dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite sur l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	"3 K" à droite, latéralement sur bloc-moteur, au-dessus filtre à huile		
Importateur princ.	TOYOTA AG, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	KE 30 - 000030	Signes fixes dans code du type	KE 30 . - . . .

Châssis				Moteur	TOYOTA	Type	3K-H
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	4 ou 2	Entraînement	AR	Refroidiss.	75	Course	66
Frein de service	hydraulique, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur roues AR			Alésage	1166	CV-impôt	5,94
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR			Puissance en CV	56 DIN	à t/min	6000
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire, levier avec segment			Bruit	80 dB/A	à t/min	6000
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	2 pots 220 x ø 75 / 340 x ø 160 mm		
Contrôle 2 circ.				Mesure des gaz	OCE = 3,0 % à 700 t/min / ECE -15-R *)		
				Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	480	400	880
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	√/intér.+1/A gche	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	580	650	1230
Antivol	verrou de direction			Garantie fabr.	1320		
Nombre de places	t 5	av 2	centre	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
			ar 3	Ply / bar	2,0	2,0	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	780	780	remarques)
Longueur		4000	Empattements	pour V max	180	180	
Largeur		1570					
Hauteur		1380	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	1000		
Porte à faux	lat.	-	Voies	Garantie poids remorquable sans frein	400		
	av	720	av	Garantie poids de l'ensemble	400 kg		
	ar	910	ar	Poids remorquable testé	145/140 km/h		
			Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur	145/140 km/h		
			g 9400	Vitesse maximale testée	145/140 km/h		
			d 9500				
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Citignoteurs	av	5 (E)
Catadioptrés	av	ar
Feux de gabarit	av	I (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/séparés	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MARUKO (e6) 28009 / (e6) 28009	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Corolla KE 30		
Homologation N°	CH	0790 46	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	880	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,94
Poids total	1320	Cylindrée	1166

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : La vignette ECE 15 R se trouve à droite, dans le compartiment du moteur, sur l'appui de la suspension
Variante de pneus: 165 SR 13, AV= 820 kg (2,0 bar), AR= 820 kg (2,0 bar); les voies restent inchangées.

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 13.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Corolla KE 30

CH 0790 46

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 27.11.75 à Safenwil - jak

Poids remorquable testé avec boîte mécanique = 400 kg

Poids remorquable testé avec boîte automatique = 750 kg

Complément du 29.03.77 à Safenwil - BrIdentification : "KE 30 . - ...W" sur la plaquette du constructeurBruit (à proximité de l'échappement): 90 dB/A à 4500 t/minVariante de pneus : 175/70 SR 13 AV 730 (1,8) AR 810 (2,0) V-max. 180 km/hVariante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "ATS 5035" voies inchangées.Complément du 14.4.1978 - jakVariante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "BACHTEL" voies inchangées.Complément du 08.09.78 - linVariante de jantes: 5 J x 13 H2 alliage léger "BACHTEL" avec écuaneur 35 mm
voies: AV 1294 mm AR 1284 mm.