

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication TOYOTA	Type Celica 1600 ST (A partir du No de châssis TA 22-211'197)	Fiche d'homologation N° CH 0790 48
--	---------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., Ltd., Nagoya (J)		
Identification	"TA 22 - ..." sur la plaquette du constructeur "TA 22" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	au centre de l'avant, dans le compartiment du moteur		
Ident. du moteur	"2T-B" sur la plaquette du constructeur. - "2 T" à gauche, à l'avant, sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur princ.	TOYOTA AG., 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	TA 22 - 215'757	Signes fixés dans code du type	TA 22

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, soupape de réduction de pression sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	2 commandes de pression; lampe-témoin combinée		
		Marque	TOYOTA
		Type	2 T - B
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	85
		Course	70
		Cylindrée	1589
		CV-impôt	8,09
		Puissance en CV à Vmin	5600
		Bruit	81 dBA à 1/min 5600
		Silencieux	2 = 230x160x90 / 400x200x110 mm
		Mesure des gaz	OCE = 2,5 % à 750 t/min ECE 15 R *)
		Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine (coupé)		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui		
Rétroviseur	intérieur+gauche		
Attelage	-		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5	av. 2	centre ar 3
<b>Dimensions</b>	int.	ext.	
Longueur		4165	Empattements 2425 /
Largeur		1610	/
Hauteur		1340	Voie av 1310 ar 1310
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	740	ar -
	ar	1000	Braquage g 10200 d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	565	460	1025
Charge utile	110	240	350
Poids total	675	700	1375
Garantie fabr.	1405		
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Pty / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge pour V max	820	820	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	1000		
Garantie poids remorquable sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	700		
Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement		
Feux de route	A / CR + R (E)	
Feux de croisement	2 / CR (E) extérieurs	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	ar I (E)
Feux de gabarit	av 1	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 / sous le pare-chocs	
Essuie-glace	2 / latéraux avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	NIPPON-DENSO 8651-ND-20	
	NIPPON-DENSO 8652-ND-20	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 1600 ST		
Homologation			
N°	CH	0790 48	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1025	Carburant	8
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	1405	Cylindrée	1589

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à gauche, à l'avant sur l'appui de la suspension.
- +) Variante de pneus: 185 SR 13 1050 (2,0) 180 km/h, voies inchangées.

Cette carte remplace le BT CH 0790 48 du 3.4.75.  
 type du moteur

26.5.75.

Lieu et date de l'homologation  
 - Safenwil, 3.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Celica 1600 ST

à partir du No châssis  
TA 22 - 211197

CH 0790 48

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 13.5.76 - jak

Livvable sur demande avec des "spoilers" d'origine en Polyestère, vissés

Dimensions : AV 1234x200x139 mm / AR 1305x135x166 mm