

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Crown 2600 (modèle MS 85)	CH 0790 50

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., Ltd., Nagoya (J)
Identification	"MS 85 .-. ." sur la plaquette du constructeur "MS 85" devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, sur l'auvent, dans le compartiment du moteur
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, dans le compartiment du moteur
Ident. du moteur	"4 M" à droite, latéralement sur le bloc, derrière la jauge d'huile
Importateur princ.	TOYOTA AG., 5745 Safenwil
Véhicule homologué	MS85 - 001'876/ MS85 - 001'505 Signes fixes dans code du type MS 85

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	TOYOTA Type 4 M
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement roues arrière	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues AR	Alésage	80 Course 85
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2563 CV-impôt 13,05
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	112 DIN à t/min 5000
Ralentisseur	-	Bruit	77 dB/A à t/min 5000
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau et diff. de pression; lampe-témoin	Silencieux	3 = 250x150x75 / 440x210x100 / 400 x Ø 150
		Mesure des gaz	OCE = 2,5 % à 700 t/min / ECE 15 R *)
		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids		
limousine		avant	arrière	total
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h	800	640	1440
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intérieur+gauche	Charge utile	237	350
Cala	- Attelage -	Poids total	877	1790
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.		1825
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	185 SR 14	185 SR 14 (variantes)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0 voir
Longueur	4690 Empattements 2600	Charge	1050	1050 remarques)
Largeur	1690	pour V max	180	180
Hauteur	1435 Voie av. 1430 ar. 1400	Garantie poids remorquable avec frein		1500
Porte à faux	lat. Voies av. - ar. -	Garantie poids remorquable sans frein		400
	av. 820 ar. -	Garantie poids de l'ensemble		
	ar. 1180 Braquage g 11200 d 11200	Poids remorquable testé	boîte automatique 1400/ synchron. 1200 kg	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	160/ " 170 km/h	
		Vitesse maximale testée	" km/h	

Equipement
 Feux de route 4/ CR + R (E)
 Feux de croisement 2/ CR (E) extérieurs
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 ar 1 (E)
 Feux de gabarit av 1 ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ sur le pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs NIPPON DENSO 8651-ND-10
 NIPPON DENSO 8652-ND-10

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type TOYOTA Crown 2600
 Homologation N° CH 0790 50
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1440 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 13,05
 Poids total 1895 Cylindrée 2563

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: la vignette ECE 15 se trouve au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur.

Voiture de tourisme	TOYOTA	Crown 2600 (modèle MS 85)	CH 0790 50
------------------------	--------	------------------------------	------------

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Expertise de contrôle du 23.02.77 à Safenwil - Sta

à partir du No de châssis : MS 85 - 039 636 (véhicule expertisé MS 85 - 039 819)

Identification : "MS 85" sur la plaquette du constructeur
 Type du moteur : "4M" (inchangé)
 Puissance en CV : 118 DIN à 5000 t/min
 Bruit : 79 dB/A à 3750 t/min (3/4)
 (à proximité de l'échapp.)
 Silencieux : 3 = 300x85x160 mm 435x105x200 mm 400xØ 155 mm
 Bruit : ECE 9
 Mesure des gaz : ECE 15
 Déparasitage : ECE 10
 Ceintures de sécurité : Ar4 (E) / points d'ancrage ECE 14
 Avertisseur : Nippon Denso 8651-ND-20 / 8652-ND-20
 Garantie poids remorquable: 750 kg sans frein / 1500 kg avec freins
 Poids remorquable testé : 1050 kg avec boîte mécanique
 1440 kg avec boîte automatique.