

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corona 2000 (RT 118) (combi)	CH 0790 57

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "RT 118-KRFW (direction à gauche) / "RT 118-KRFW (direction à droite) devant le No du châssis = "RT 118"		
Plaquette constr.	à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"18 R" à droite, sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur princ.	TOYOTA AG., Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RT 118- 700 432	Signes fixes dans code du type	RT 118-KRFW ou RT 118-KRFW + RT 118

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	2 commandes à pression avec lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TOYOTA	Type	18 R
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	88,5	Course	80
Cylindrée	1968	CV-impôt	10,02
Puissance en CV	86 DIN	At/min	5000
Bruit	80 dB(A) At/min		5000
Silencieux	2 rots 230x105x78 + 550x209x125		
Mesure des gaz	OCE, < 3,5 % CO + ECE-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "D" + ECE-10		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	**	Rétroviseur	de chaque côté
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t. 5 av. 2	centra	ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4280	Empettements 2500 /
Largour		1610	/
Hauteur		1430	Voie av. 1345 ar. 1350
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -
	av.	705	ar. -
	ar.	1075	Braquage g. 10500 d. 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	550	1150
Charge utile	110	240	350
Poids total	710	790	1500
Garantie fabr.	1700		
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes+)
Ply / bar	= / 2,1	= / 2,3	voir
Charge	910	990	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	1000		
Garantie poids remorquable sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	700		
Vitesse maximale selon le constructeur	155 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	2/ CR (E) + 2/ R (E)	
Feux de route	2/ CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	av 1	(E)
Clignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	1/ réparé, au centre	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	NIPONDRENO L 28011 / H 28010 avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	TOYOTA Corona 2000	
Homologation N°	CH 0720 57	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1150	Carburant B
Charge utile	=	CV-impôt 10,02
Poids total	1700	Cylindree 1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des pgs : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur l'auvent.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.
- + Variante de pneus :

175 SR 14	AV 820 (1,7)	AR 910 (1,9)	V-max 180 km/h) voies inchangées
185 SR 14	910 (1,7)	1000 (1,9)	180 km/h	
185/70 SR 14	790 (1,7)	870 (1,9)	180 km/h	

A noter sur le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 27.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Corona 2000
(RT 118) Combi

CH 0790 57

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 04.03.76 à Safenwil - ASVariante de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger, marque ATSVoies : AV 1371 AR 1376 mmPneus : 185/70 SR 14 charge AV 870 (1,9) AR 980 (2,2) V-max 180 km/h.Complément du 29.03.77 à Safenwil - BrBruit (mesure à proximité de l'échappement): 81 dB/A à 3750 t/min.