

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Calica 1600 ST (Hardtop)	CH 0790 60

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. Ltd. Nagoya (J)		
Identification	"TA 23 L - MB - ..." sur la plaquette du constructeur (direction à gauche; sans le L = direction à droite)		
Plaquette constr.	"TA 23" devant le No du châssis		
N° du châssis	à gauche, sur l'avant		
Ident. du moteur	" 2T " à gauche, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile		
Importateur princ.	TOYOTA AG, 5745 Saferwil		
Véhicule homologué	TA 23 - 000043	Signes fixes dans code du type	TA 23 L-MB ou TA 23 MB / TA 23

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	2T-B
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues AR	Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR (automatiquement ponté en cas de défaillance du circuit avant)			Alésage	85	Course	70
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1588	CV-impôt	8,09
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR			Puissance en CV	86 DIN	à V/min	5600
Ralentisseur				Bruit	80 dBVA	à V/min	5600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	2 pots 230x160x90 / 430x200x150 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	460	550	1010
Ceintures sécurité	oui +)	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	95	255	350
Cale		Attelage		Poids total	555	805	1360
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			
Nombre de places	1 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	++) 165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Dimensions	Int.	ext.		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Longueur		Empattements	2495	Charge	820	820	remarques)
Largeur				pour V max	180	180	
Hauteur		Vole	av 1350 ar 1310	Jante	++) 5 J x 13		
Porte à faux	lat.	Voles	av - ar -	Garantie poids remorquable avec frein	1000		
	av			Garantie poids remorquable sans frein	400		
	ar	Braquage	g 10200 d 10100	Garantie poids de l'ensemble	700		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remorquable testé	170		
				Vitesse maximale selon le constructeur	km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		
				Charge garantie sur le toit	50 kg		

Equipement	2/ CR + 2/ R (E)	
Feux de route	CR	(E) extérieurs
Feux de croisement	A	(E) séparés
Feux de position	R - SI	(E)
Feux rouges	R - SI	(E)
Feux stop	R - SI	(E)
Clignoteurs (\$) av	1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés av		ar 1 (E)
Feux de gabarit av		ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 au centre, sous le pare-chocs	
Essuie-glace	2 balais avec ^{MINI} lave-glace	
Avertisseurs	NIPPON-DENSO 8651-ND-20 / 8652-ND-20 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Celica 1600 ST	
Homologation N°	CH	0790 60
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1010	Carburant B
Charge utile		CV-impôt 8,09
Poids total	1425	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'avant.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.
- + +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 1050 (2,0) V-max 180 km/h
Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 voies inchangées.
- \$) Clignoteurs : des clignoteurs latéraux 5 (E) sont exigés pour compléter les angles de visibilité des clignoteurs avant.

A noter dans le permis de circulation:

- (code 102) charge utile du porte-bagages sur le toit max. 50 kg.

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Celica 1600 ST
(Hardtop)

CH 0790 60

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 13.5.76 - jak

Livrable sur demande avec un "spoiler" d'origine en Polyestère, vissé à l'arrière
Dimension : 1305x135x166 mm

Complément du 30.8.1976 - Mi

Eclairage

Variante d'équipement : feux de route : 2/HCR (extérieurs) + 2/R (intérieurs)
feux de croisement : 2/HCR (extérieurs)