

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	H i a c e modèle RH20,V-JR(F)EW 9 places AV = 2	CH 0790 76

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO LTD Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur (modèle): "RH20,JREW" (4 portes) resp. "RH20,V-JRFEW" (5 portes) devant le No du châssis : "RH20V"		
Plaquette constr.	devant le siège du conducteur, dans le véhicule (soulever le couvercle derrière)		
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le montant AR de porte, dans la caisse du filtre à air (le siège du conducteur)		
Ident du motor	"12 R" à droite, sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le couvercle du compartiment du moteur)		
Importateur princ.	TOYOTA AG Generalvertretung für die Schweiz 5745 Safenwil		
Vehicule homologué	RH20V = ..... Signes fixes dans code du type RH20,V-JREW resp. RH20,V-JRFEW / RH20V		

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	12 R
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues AR	Refruidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Aloésage	80,5	Course	78
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service			Cylindrée	1587	CV-impôt	8,08
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	66 DIN	à t/min	5200
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	84 dB/A	à t/min	3900 (ECE-9)
Contrôle 2 circ.	diff. de pression pour chaque circ.; LT combinée			Silencieux	1 = 550 x Ø 150 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15	1,6 % CO à 650 t/min	*
				Déparasitage	ECE-10	OCB annexe 8, chiffres 3+4 = D	

<b>Carrosserie</b>	limousine (combi)			<b>Poids</b>	avant	arrière	total	
Nombre de portes	3-4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	730	650	1390	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	205	805	1010	
Cafe	-	Attelage	-	Poids total	935	1465	2400	
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			2400	
Nombre de places	1	9	av	2	centre	3	ar	4
<b>Dimensions</b>	int	ext.			Dimens pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes +)
Longueur	1060	4340	Empattements	2340	Pty / bur	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Largeur	1520	1690			Charge	1520	1520	remarques)
Hauteur	780/1300	1910	Voie	av 1430	pour V max	120	120	
Porte à faux	lat.	Voies		av			Garantie poids remorquable avec frein	1400
	av	ar					Garantie poids remorquable sans frein	400
	ar	940	1050	Braquage	g	10700	d	10700
Distance volant - vers l'avant du véhicule s.d. toit surélevé	1850	2460			Garantie poids de l'ensemble			1200
					Poids remorquable testé			120
					Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
					Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec <del>SARIS</del> lave-glace				
Avertisseurs	Naruko 8652 MR 10				
	Nippon Denso 8652 ND 10 / 8652 ND 20				
	ou d'autres modèles homologués				

#### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A	Hiace	
Homologation			
N°	CH	0790	76
Carrosserie	limousine		
Places	total	9	avant 2
Poids à vide	1390	Carburant	B
Charge utile	1010	CV-impôt	8,08
Poids total	2400	Cylindrée	1587

#### Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur sur montant avant de la porte.
- + Variante de pneus : 7.00 - 14 C 8 PR charge 1600 (4,5) V-max. 120 km/h voies inchangées.  
Équipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.

#### A noter dans le permis de circulation:

(103) - N'est admis que pour le transport de charges basses (sinon une paroi de protection est obligatoire).

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

H i a c e

CH 0790 76

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.02.81 à Safenwil - Sta

No du châssis : variante de l'emplacement = à droite, latéralement sur le montant de la porte, dans le coffre de la batterie (soulever le couvercle derrière le siège du passager).

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 (déport 25 mm) métal léger TRD ou ENKEI,  
voies AV 1450 mm AR 1420 mm.

Charge garantie sur le toit : pour le toit normal = 100 kg  
pour le toit surélevé - aucune.