

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Carina 1600 (TA 40) combi	CH 0790 79

Constructeur TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan  
 Identification "TA 40 .G - AW..SW" sur la plaquette du constructeur  
"TA 40" devant le No du châssis  
 Plaquette constr. à gauche, sur l'auvent  
 N° du châssis à droite, sur l'auvent  
 Ident. du moteur "2 T" à gauche, à l'avant en bas, sur le bloc, derrière la jauge d'huile  
 Importateur princ. TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil  
 Véhicule homologué TA 40 - 301066 Signes fixes dans code du type TA 40 .G - AW..SW / TA 40

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>TOYOTA</u>	Type <u>2 T</u>
Direction <u>mécanique</u>		Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou automatique</u>		Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>4 resp. 3</u>	Entraînement <u>AR</u>	Refroidiss. <u>eau</u>	Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR *</u>		Alésage <u>85</u>	Course <u>70</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>		Cylindrée <u>1588</u>	CV-impôt <u>8,09</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>		Puissance en CV <u>75 DIN</u>	à U/min <u>5200</u>
Ralentisseur <u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>		Bruit à proximité <u>86</u> dB/A	à U/min <u>3900 **</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>		Silencieux <u>2= 230x160x95 / 460x210x100 mm</u>	
		Mesure des gaz <u>ECE-15 +)</u>	
		Déparasitage <u>ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"</u>	

<b>Carrosserie</b>	<u>limousine (combi)</u>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>520</u>	<u>500</u>	<u>1020</u>	
Ceintures sécurité <u>Ar4 (E)</u>	Rétroviseur <u>de chaque côté</u>	Charge utile <u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>	
Cale <u>Atelage</u>		Poids total <u>620</u>	<u>750</u>	<u>1370</u>	
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>		Garantie fabr. <u>1530</u>			
Nombre de places <u>5</u>	av. <u>2</u>	Dimens. pneus <u>165 ER 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>(Variantes ++)</u>	
	centre	<u>- / 1,8</u>	<u>- / 2,1</u>	<u>voir</u>	
Dimensions	int.	Charge <u>750</u>	<u>860</u>	<u>remarques)</u>	
Longueur <u>4270</u>	ext.	pour V max <u>180</u>	<u>180</u>		
Largeur <u>1630</u>	Empattements <u>2495</u>	Jantes <u>4 1/2 Jx 13</u>	<u>4 1/2 Jx 13</u>	<u>me. / autom.</u>	
Hauteur <u>1400</u>	Voie <u>av 1335</u>			<u>1000 1000</u>	
Porte à faux	lat.			<u>400 400</u>	
	av			<u>600 800</u>	
	ar			<u>160 150</u>	<u>km/h</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>1045</u>	Braquage <u>g 10300</u>			<u>d 10760</u>	<u>km/h</u>

Équipement	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av R ou HR (E) ar
Feux complément	R ou HR (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/ Nippondenso 8651 ND 20 / 8652 ND 20 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TOYOTA	Carina	1600
Homologation N°	CH 0790 T9		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	8,09
Poids total	1530	Cylindrée	1588

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Frein de service : le limiteur de la force de freinage est automatiquement ponté en cas de défaillance du circuit avant.
- \*\*) Mesures du bruit selon l'OCÉ : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 4,100 = 80 dB/A  
50 km/h, D, 1A 4,100 = 73 dB/A.
- +) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 (y compris le No) se trouve à gauche à l'avant, sur le support de la suspension, teneur en CO = avec boîte mécanique 2,0 % au régime de 800 t/min  
avec boîte automatique 2,05 % au régime de 800 t/min.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 13 AV 790 (1,8) AR 870 (2,0) V-max. 180 km/h (admis qu'avec des jantes 5J x 13)
- |                   |                         |                               |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| jantes : 5 J x 13 | originales en acier     | } voies AV 1350 mm AR 1335 mm |
| 5 J x 13 H2       | "Bachtel" 00003-00209/G |                               |
| 5 J x 13 H        | "ATS" 5033              |                               |

**A noter dans le permis de circulation:**

102 - charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Safenwil, 24.10.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules