

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Hi a c e modèle RH32.V-JR(F)EW 7 places	CH 0790 80
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "RH32.V-JR(F)EW" (F= 5 portes) devant le No du châssis = "RH32V"		
Plaquette constr.	dans la cabine, devant le siège du conducteur (soulever le couvercle derr.)		
N° du châssis	à gauche, latéralement, sur le montant AR de porte dans le caisson du filtre à air (le siège du conducteur		
Ident. du moteur	"18 R" à droite, à l'arrière, en bas, sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le siège central)		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RH32V-000939		Signes fixes dans code du type RH32.V-JR(F)EW / RH32V

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	régulateur selon charge sur les roues AR		
	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisateur			
Contrôle 2 circ.	diff. de pression pour chaque circ.; LT combinée		
	Bruit à proximité 82 dB/A		à 1/min 3750 *
	Silencieux 1= 550 x Ø 150 mm		
	Mesure des gaz ECE-15, CO 1,2 % à 650 t/min		**
	Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	3-4 + 1 AR	avant	arrière
Indic. vit.	km/h	total	
Ceintures sécurité	Ar4 (E) +	Poids à vide	760 685 1445
Rétroviseur	de chaque côté	Charge utile	330 160 490
Atelage		Poids total	1090 845 1935
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	2600
Nombre de places	7 av 3 centre	Dimens. pneus	185 R 14 C 185 R 14 C (Variantes
Dimensions	int. ext.	Pty / bar	8 / 4,50 8 / 4,50 voir
Longueur	4690	Charge	1600 1600 remarques)
Largeur	1690	pour V max	130 130
Hauteur	1910	V-max. + charge selon E.T.R.T.O.	
Porte à faux	lat. Voies	Garantie poids remorquable avec frein	1400
	av ar	Garantie poids remorquable sans frein	400
	av ar	Garantie poids de l'ensemble	
	av ar	Poids remorquable testé	700
	ar	Vitesse maximale selon le constructeur	125 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée	km/h
s.d. avec toit surélevé	2450		

Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	Marque et type	TOYOTA Hiace
Feux de position	A (E)	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 0790 80
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	limousine
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Places	total 7 avant 3
Catadioptres	av ar 1 (E)	Poids à vide	1445
Feux de gabarit	av ar	Charge utile	- ++)
Feux complément.		Poids total	2600
Eclairage plaque	2/ séparés	Carburant	B
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	CV-impôt	10,02
Avertisseurs	1/ Maruko 8652-MR-10 ou d'autres modèles homologués	Cylindrée	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 40,3 km/h, M2, 1A 4,375 = 80 dB/A.
- \*\* Mesure des gaz : la vignette ECE-15, y compris le No, se trouve à gauche, dans montant avant de porte.
- + Ceinture de sécurité : au centre, ceinture sous-abdominale B (E) ou CH 707 Z 03, les points d'ancrage sur le couvercle arrière du moteur, testés au TCB.
- ++) Ne pas noter la charge utile, car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

Ce type de véhicule est équipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.

A noter dans le permis de circulation:

103 - N'est admis que pour le transport de charges basses (sinon une paroi de protection est obligatoire).

Safenwil, 25./26.10.77 / 30.11.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

H i a c e

CH 0790 80

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.02.81 à Safenwil - Sta

No du châssis : variante de l'emplacement = à droite, latéralement sur le montant de la porte, dans le coffre de la batterie (soulever le couvercle derrière le siège du passager).

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 (déport 25 mm) métal léger TRD ou ENKEI,  
voies AV 1450 mm AR 1420 mm.

Charge garantie sur le toit : pour le toit normal = 100 kg  
pour le toit surélevé - aucune.