

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 2000 GT Liftback (RA 40)	CH 0790 84
Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "RA40.-BLMQGW" devant le No du châssis = "RA40"		
Plaquette constr.	sous le capot, au centre de l'auvent		
N° du châssis	à droite, à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"18R" à droite, à l'avant, sur le bloc, à côté de la pompe à essence		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	RA40 - 001637	Signes fixes dans code du type	RA40.-BLMQGW / RA 40

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux 2	Marque TOYOTA
Direction mécanique	Type 18R-G
Transmission mécanique synchronisée	Construction en ligne
Nombre de vitesses 5	Carburant B
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, (AR= limiteur *)	Position avant
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Entraînement roues AR
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Refroidiss. eau
Ralentisseur	Nombre cylindr. 4
Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée	Alésage 88,5
	Course 80,0
	Cylindrée 1968
	CV-impôt 10,02
	Puissance en CV 118 DIN
	à t/min 5800
	Bruit à proximité 90 dB(A) à t/min 4350 (**)
	Silencieux 2= 230x160x90 / 450x200x105 mm
	Mesure des gaz ECE-15, 0,8 % CO à 1000 t/min (+)
	Déparasitage ECF-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
limousine	avant
Nombre de portes 2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité Ar4 (E)	Rétroviseur de chaque côté
Cale	Attelage
Antivol verrouillage de la direction	
Nombre de places 1.5 av. 2 centre ar. 3	Poids à vide 580
	Charge utile 105
	Poids total 685
	Poids total 1530
	Garantie fabr.
	Dimens. pneus 185/70 HR 14
	Ply / bar - / 2,1
	Charge 950
	pour V max 210
	Jantes 5 1/2 J x 14
	Garantie poids remorquable avec frein 1000
	Garantie poids remorquable sans frein 400
	Garantie poids de l'ensemble
	Poids remorquable testé 770
	Vitesse maximale selon le constructeur 190 km/h
	Vitesse maximale testée km/h
	Charge garantie sur l'attelage 75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Caladoptres	av			ar	I (E)
Feux de gabant	av			ar	
Feux complement.	R	(E)			
Eclairage plaque	2/ séparés au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-place				
Avertisseurs	2/ NIPPON DENSO 8651 ND 20 / 8652 ND 20 ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 2000 GT Liftback		
Homologation N°	CH 0790 84		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1090	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,02
Poids total	1530	Cylindree	1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Frein de service : le limiteur de la force de freinage est automatiquement ponté en cas de défaillance du circuit avant.
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCB: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,909 = 77 dB/A.
- +) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 (y compris le No) se trouve à gauche, à l'avant sur le support de la jambe de ressort.
- ++) Variante de pneus : 195/70 HR 14 charge AV + AR 1050 (2,1) V-max. 210 km/h.

de-jantes: 5 1/2 J x 14 acier TOYOTA voies AV 1370 AR 1375 mm  
5 1/2 JJ x 14 alliage léger TOYOTA 1360 1365 mm

Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.  
Livrable sur demande avec un "spoiler" à l'avant et un à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Remplace FH CH 0790 84 du 29./30.11.1977  
Equipement

(11.8.1978)

W Safenwil, 29./30.11.77

\* Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

Celica 2000 GT  
Liftback (RA 40)

CH 0790 84

Fiche complémentaire

I

Complément du 14.03.79 à Safenwil - Gau

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger ATS      voies AV 1370 mm    AR 1375 mm.