

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Starlet 1000 (KP 60)	CH 0790 86

Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya / Japon		
Identification	"KP 60 . - P.,RSW" sur la plaquette du constructeur "KP 60 " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent		
Ident. du moteur	" 2 K " à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Vehicule homologué	KP 60 - 500 074 / KP 60-500 076 Signes fixes dans code du type KP 60 . - P.,RSW / KP 60		

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	2 K
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 5	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	72	Course	61
	limiteur sur les roues arrière			Cylindrée	993	CV-impôt	5,06
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en CV	34 kW (47 CV-DIN)	à V/min	5800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	83	dB/A à V/min	4350
Ralentisseur				Silencieux	2 = 230x120x90 mm	325x ø 170 mm	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15		**
				Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit	km/h	Poids à vide	400	360	760
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	95	255	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	495	615	1110
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	145 SR 13	145 SR 13	1140
Nombre de places	1 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +
Dimensions	int.	ext.		Fly / bar	- / 1,9	- / 1,9	voir
Longueur	3725	Empattements	2300	Charge	670	670	remarques)
Largeur	1535			pour V max	180	180	
Hauteur	1380	Voie	av 1290 +) ar 1275 +)	Jantes	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	acier +
Porte à faux	lat.	Voies	av	Garantie poids remorquable avec frein			700
	av 630		ar	Garantie poids remorquable sans frein			400
	ar 795	Braquage	g 9300 d 9200	Garantie poids de l'ensemble			300
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remorquable testé			140
				Vitesse maximale selon le constructeur			140 km/h
				Vitesse maximale testée			140 km/h
				Charge garantie sur le toit			50 kg

Equipelement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E)	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais _____ avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	Nippondenso (e6) 28.011	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1000		
Homologation			
N°	CH	0790 86	
Carrosserie	Linousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	760	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,06
Poids total	1140	Cylindrée	993

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule = 50 km/h, M2, 1A 3,909 = 76,5 dB/A  
en marche 50 km/h, M3, 1A 3,909 = 72,5 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE y compris le No: dans le compartiment du moteur, à droite, sur la suspension.
- +) Variante de pneus : 165/70 SR 13 AV + AR 720 (2,0) V-max. 180 km/h.  
de jantes: 5 J x 13 H2 "ATS" alliage léger voies AV 1300 mm AR 1285 mm  
5 J x 13 H2 "BACHTEL" 1300 mm 1285 mm.

**A noter dans le permis de circulation:**

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

Starlet 1000  
(KP 60)

CH 0790 86

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "KP 60" ou "JTL..KP60"

Variantes de jantes :

5 J x 13 (déport 34 mm) métal léger ZONA voies AV 1292 mm AR 1277 mm

Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.

Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 0,4 %.