

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Starlet 1200 (KP 62) combi	CH 0790 95

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO, LTD, Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "KP 62 .V - PXR6SW"		
	devant le No du châssis = "KP 62"		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"3K" à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	KP 62 - 004361	Signes fixes dans code du type	

Chassis :				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	3K	
Direction	mécanique			Construction	en ligne			
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur les roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière			Alésage	75	Course	66	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues arrière			Cylindrée	1166	CV-impôt	5,94	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	41 kW (DIN)	At/min	6000	
Ralentisseur					56 CV (DIN)			
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	84	dB/A	At/min	4500 (*)
				Silencieux	2= 230x105x78 / 400x115x198 (**)			
				Mesure des gaz	ECE-15-03, 1,3 % CO à 750 t/min			
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 "D"			

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	380	410	790
Centures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur/gauche/dr.	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	480	660	1140
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1220		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	int.	ext.		Fly / bar	- / 1,6	- / 1,9	voir
Longueur		3850	Empattements	Charge	640	740	remarques)
Largeur		1535		pour V max	180	180	
Hauteur		1395	Voie +)	Jantes	4 1/2 J x 13	(acier)	+
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable avec frein	700		
	av	595	ar	Garantie poids remorquable sans frein	400		
	ar	930	Braquage	Garantie poids de l'ensemble	400		
			g	Poids remorquable testé	150		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d	Vitesse maximale selon le constructeur	km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés au centre	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	1/ Nippondenso 8651-ND-20 avec/SERB lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1200		
Homologation			
N°	CH	0790 95	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	790	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,94
Poids total	1220	Cylindrée	1166

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 4,1 = 78,5 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement de la suspension.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 690 (1,7) AR 770 (1,9) V-max. 180 km/h
- Variante de jantes : 5 J x 13 H2 "ATS" alliage léger voies AV 1300 mm AR 1285 mm
5 J x 13 H2 "BACHTEL" alliage léger 1300 mm 1285 mm
5 J x 13 H2 "Momo" alliage Léger 1300 mm 1285 mm

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Remplace FH CH 0790 95 du 20.12.78

Variante de jantes

(18.7.1979)

Safenwil, 20.12.78

Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Starlet 1200
(KP 62) combi

CH 0790 95

Fiche complémentaire

I

Comolément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "KP 62" ou "JT1..KP62"

Variantes de jantes :

5 J x 13 (déport 34 mm) métal léger ZONA voies AV 1292 mm AR 1277 mm

Carrosserie : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.