

|                            |   |                               |                           |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| Genre du véhicule :        | Marque de fabrication :   | Type :                        | Fiche d'homologation N° : |
| Voiture de tourisme :      | TOYOTA  | Corolla 1600 Liftback (TE 71) | CH 0791 11                |
| Constructeur :             | TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan                                     |                               |                           |
| Identification :           | "TE 71" - 3L.84 sur la plaquette du constructeur                          |                               |                           |
|                            | "TE 71" devant le No du châssis   |                               |                           |
| Plaquette constructeur :   | dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent                    |                               |                           |
| N° du châssis :            | dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent                    |                               |                           |
| Identification du moteur : | "2T" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc, près du jauge d'huile |                               |                           |
| Importateur principal :    | TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil               |                               |                           |
| Véhicule homologué :       | TE 71 0 406 172 (-rototvrs)   |                               |                           |

|                       |   |                   |                   |                     |  |                    |          |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|----------|
| Châssis :             |   |                   |                   | Moteur :            |  |                    |          |
| Nombre d'essieux :    | 2   | Nombre de roues : | 4                 | Marque :            | TOYOTA                                 | Type :             | 2T - B   |
| Direction :           | mécanique   |                   |                   | Construction :      | en ligne                               | Temps :            | 4        |
| Transmission :        | mécanique synchronisée  |                   |                   | Carburant :         | B                                      | Position :         | avant    |
| Nombre de vitesses :  | 5   | Entraînement :    | sur roues arrière | Refroidissement :   | eau                                    | Nombre cylindres : | 4        |
| Frein de service :    | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière |                   |                   | Alésage :           | 85                                     | Course :           | 70       |
| Frein auxiliaire :    | mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière   |                   |                   | Cylindrée :         | 1588                                   | CV-impôt :         | 8,09     |
| Frein d'arrêt :       | identique au frein auxiliaire   |                   |                   | Puissance en kW :   | 63                                     | à l/min :          | 5600     |
| Ralentisseur :        | -   |                   |                   | DIN CV :            | S6                                     |                    |          |
| Contrôle 2 circuits : | par contrôle du niveau avec lampe-témoin  |                   |                   | Bruit à proximité : | 85                                     | dB/A à l/min :     | 4200 (*) |
|                       |   |                   |                   | Silencieux :        | 2= 300x165x90 / 450x198x115 mm         |                    |          |
|                       |   |                   |                   | Mesure des gaz :    | EC3-15.03, CU 1,79 à 800 t/min **      |                    |          |
|                       |   |                   |                   | Déparasitage :      | ECE-10, OCE annexe B, chiffres J+4 = D |                    |          |

|   |                              |                  |                                |  |              |              |               |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Carrosserie :                                 | limousine                    |                  |                                | Poids :                                  | avant        | arrière      | total         |
| Nombre de portes :                            | 2+1                          | Indic. vitesse : | km/h                           | Poids à vide :                           | 570          | 460          | 990           |
| Ceintures sécurité :                          | Ar4 (E)                      | Rétroviseurs :   | intérioriser / gauche / droite | Charge utile :                           | 110          | 240          | 350           |
| Cale :  | -                            | Attelage :       | -                              | Poids total :                            | 640          | 700          | 1340          |
| Antivol :                                     | verrouillage de la direction |                  |                                | Garantie fabr. :                         | 1410         |              |               |
| Nombre de places :                            | 5                            | av. 2            | centre                         | Garantie pneus :                         | 185/70 SR 13 | 185/70 SR 13 | (Variantes +) |
|   |                              |                  |                                | Ply/bars :                               | - / 1,9      | - / 1,9      | voir          |
| Dimensions :                                  | intérieur                    | extérieur        |                                | Charge :                                 | 830          | 830          | remarques)    |
| Longueur :                                    |                              | 4105             | Empattements : 2400 /          | pour V max :                             | 160          | 180          |               |
| Largeur :                                     |                              | 1625             | Essieus double : av ar         | jantes :                                 | 5 J x 13     | acier :      | 1000 +)       |
| Hauteur :                                     |                              | 1340             | Voie : av 1345 +) ar 1350 +)   | Garantie poids remorquable avec frein :  | 400          |              |               |
| Porte à faux :                                | lat.                         |                  | Voies : av ar                  | Garantie poids remorquable sans frein :  | 700          |              |               |
|   | av                           | 765              |                                | Garantie poids de l'ensemble :           | 170          |              |               |
|   | ar                           | 840              | Braquage s : g 9600 d 9400     | Poids remorquable testé :                | 170 km/h     |              |               |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule -> |                              |                  |                                | Vitesse maximale selon le constructeur : | 170 km/h     |              |               |
|   |                              |                  |                                | Vitesse maximale testée :                | km/h         |              |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Equipement           |  |
| Feux de route        | HCR (E)  |
| Feux de croisement   | HCR (E)  |
| Feux de position     | A (E)  |
| Feux rouges          | R-SI (E)   |
| Feux stop            | R-SI (E)   |
| Cilignoteurs         | av 1 (E)   ar 2a (E)                                   |
| Catadioptrés         | av -   ar I (E)  |
| Feux de gabarit      | av -   ar -  |
| Feux complémentaires | -  |
| Eclairage plaque     | 2/ séparé au centre                                    |
| Essuie-glace         | 2/ balais avec 2 essuie-glace                          |
| Avertisseurs         | 1/ Maruko 8652-MR-40<br>ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                                   |           |      |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme               |           |      |
| Marque et type    | T O Y O T A Corolla 1600 Liftback |           |      |
| Homologation      |                                   |           |      |
| N°                | CH                                | 0791 11   |      |
| Carrosserie       | limousine                         |           |      |
| Places            | total 5                           | avant 2   | 2    |
| Poids à vide      | 990                               | Carburant | B    |
| Charge utile      | -                                 | CV-impôt  | 8,09 |
| Poids total       | 1410                              | Cylindrée | 1588 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3; 1A 4,1 = 73 dB/A
- \*\* Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort.

+ Variante de pneus :

|              |                   |           |        |          |
|--------------|-------------------|-----------|--------|----------|
| 165 SR 13    | charge par essieu | 820 (2,0) | V-max. | 180 km/h |
| 175/70 SR 13 |                   | 810 (2,0) |        | 180 km/h |
| 205/60 SR 13 |                   | 820 (1,9) |        | 180 km/h |
| 195/60 SR 14 |                   | 810 (1,9) |        | 180 km/h |

Variante de jantes :

|                  |           |               |                    |              |
|------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 5 J x 13 H2      | "BACHTEL" | alliage léger | voies AV = 1349 mm | AR = 1354 mm |
| 5 J x 13 H2      | "ATS"     | alliage léger | 1355 mm            | 1360 mm      |
| 5 J x 13 H2      | "MOMO"    | alliage léger | 1355 mm            | 1360 mm      |
| 5 1/2 J x 13 H2  | "ATS"     | alliage léger | 1369 mm            | 1374 mm      |
| 5 1/2 JJ x 14 H2 | "TOYOTA"  | alliage léger | 1355 mm            | 1360 mm      |
| 5 1/2 J x 14 H2  | "ATS"     | alliage léger | 1367 mm            | 1372 mm      |
| 5 1/2 J x 14 H2  | "TOYOTA"  | acier (ET 27) | 1355 mm            | 1360 mm      |
| 5 1/2 J x 14 H2  | "TOYOTA"  | acier (ET 32) | 1345 mm            | 1350 mm      |

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Remplace FH du 23.-24.10.1979  
Silencieux

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 23.-24.10.79

Berne, 19.12.85

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

Corolla 1600 Liftback  
(TE 71)

CH 0791 11

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "TE 71" ou "JTL..TE71"

Variante de jantes :

|       |        |                |             |        |                  |            |
|-------|--------|----------------|-------------|--------|------------------|------------|
| 5     | J x 13 | (déport 26 mm) | métal léger | MELBER | voies AV 1353 mm | AR 1358 mm |
| 5     | J x 13 | ( 26 mm)       |             | ATIWE  | 1353 mm          | 1358 mm    |
| 5 1/2 | JJx 13 | ( 15 mm)       |             | ZONA   | 1369 mm          | 1374 mm    |
| 5 1/2 | JJx 13 | ( 20 mm)       |             | ZONA   | 1359 mm          | 1364 mm    |
| 5 1/2 | JJx 14 | ( 15 mm)       |             | ZONA   | 1369 mm          | 1374 mm    |

Carrosserie : livrable sur demande avec spoiler en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.