

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Type		Code d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Carina 1600	(TA 40)	*	CH 0791 13

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
Identification	"TA40.-AE..SW" sur la plaquette du constructeur "TA40" " devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	" 2 T " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
Importateur principal	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	TA 40 400 069

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Indic. vitesse km/h
Cale	- Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Antivol	- Attelage -
	verrouillage de la direction

Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 4360 extérieur 4500 Empattements 2500
Largeur	1630 Essieu double av. 1350 ar. 1365
Hauteur	1400 Voie ++ av. 1350 ar. 1365
Porte à faux	lat. av. 790 Voies ar. -
	ar. 1050 Braquage B g 10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

<b>Moteur</b>	
Marque	TOYOTA Type 2 T
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	B Position avant
Retroissement	eau Nombre cylindres 4
Alésage	85 Course 70
Cylindrée	1588 CV-impôt 8,09
Puissance en kW	55 A/l/min 5200
DIN CV	75
Bruit à proximité	87 dB/A à l/min 3900 **
Silencieux	2 = 250x145x65 mm 510x200x115 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03 +
Déparasitage	ECE-10, CCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Poids</b>	
	avant arrière total
Poids à vide	530 470 1000
Charge utile	100 250 350
Poids total	630 720 1350
Garantie fabr.	1465
Dimens. pneus	165 SR 13 165 SR 13 (Variantes ++)
Ply/bars	- / 2,0 - / 2,0 voir
Charge	820 820 remarques)
pour V max	180 180
<b>jantes</b> 5 J x 13 acier	
Garantie poids remarquable avec frein	1000
Garantie poids remarquable sans frein	400
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remarquable testé	mécanique/automatique 500/900
Vitesse maximale selon le constructeur	160/150 km/h
Vitesse maximale testée	km/h
Charge garantie sur l'attelage = 75 kg.	

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av -   ar I (E)
Feux de gabarit	av -   ar -
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	1/ Nippon Denso 8651 ND 40 / 8652 ND 40 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Carina 1600	
Homologation N°	CH	0791 13
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,09
Poids total	1465	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) A partir du No du châssis : TA 40 400 001 resp. TA 40 00 100 001.
- \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,909 ou 4,100 = 79,5 dB/A  
50 km/h, AD, IA 4,100 = 76,0 dB/A.
- +) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à gauche ou à droite, sur le logement de la suspension; teneur en CO = boîte mécanique = 1,12 % à 700 t/min  
automatique = 1,23 % à 800 t/min.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge 870 (2,0) V-max. 180 km/h.

<u>Jantes</u>	: 5	J x 13	"BACHTEL"	alliage léger	voies AV 1355 mm	AR 1370 mm
	5	J x 13	"MOMO"	alliage léger	1360 mm	1375 mm
	5	J x 13	"ATS"	alliage léger	1350 mm	1365 mm
	5	1/2 J x 13	"ATS"	alliage léger	1380 mm	1395 mm

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 80 kg.

OK

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 02.11.79

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

T O Y O T A

Carina 1600

(TA 40)

CH 0791 13

Fiche complémentaire

I

Complément du 12.06.80 - Mi

Boîte à vitesses : sur demande avec boîte mécanique à 5 vitesses

Mesure des gaz : ECE-15/03

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,9 + 4,1 = 74,5 dB/A.

Complément du 23.01.81 à Safenwil - Sta

Identification : code au No du châssis "TA 40" ou "JTL..TA40"

Variante de jantes :

5 1/2 JJ x 13	(déport 20 mm)	métal léger	ZONA	voies AV 1364 mm	AR 1379 mm
5 J x 13	( 26 mm)		ATIWE	1352 mm	1367 mm
5 J x 13	( 26 mm)		MELBER	1352 mm	1367 mm