

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Cressida 2000 Sedan (modèle RX 60)	CH 0791 24

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya (J)
Identification	devant le No du châssis : " RX60 " ou " JT1EORX60 " sur la plaquette du constructeur: " RX60.-XE...W "
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
Identification du moteur	" 21R " à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	RX60 00 000 761

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique	Type	21R
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5 ou 3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Refrondissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	84,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1972
Ralentisseur	-	Puissance en kW DIN CV	77 105
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Bruit à l'arrêt	76 CB/A à V/min 3900
		Silencieux	2= 300x148x78 420 x ø 190 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, 0,8 - 1,1 % CO
		Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	610	570	1180
Ceintures sécurité	AV= AR4 (E) AR= AR4 + B (E)	Charge utile	110	240	350
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	720	810	1530
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.	175 SR 14	175 SR 14	1610
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	R / 2,3	R / 2,3	(Variantes +)
Longueur	(4525) 4640	Ply/bars	1100	1100	voir
Largeur	1690	Charge	1100	1100	remarques)
Hauteur	1420	pour V max	180	180	
Porte à faux	lat. av (750) 830 ar (1130) 1165				mécanique/automatique
	Empattements	2645			
	Essieu double, Voie (+)	av 1390 ar 1385			
	Voies	av - ar -			
	Braquage ø	g 11000 d 11000			

Distance volant - vers l'avant du véhicule--		Garantie poids remorquable avec frein	1200	1200
() = avec pare-chocs en acier au lieu de ceux en plastique		Garantie poids remorquable sans frein	400	400
		Garantie poids de l'ensemble	-	-
		Poids remorquable testé	820	1180
		Vitesse maximale selon le constructeur	175	165
		Vitesse maximale testée		
		Charge garantie sur le toit		100 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	2/ feux arrière de brouillard B/F	(E)
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	NIPPON DENSO 28028/28029 e6 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Cressida 2000	
Homologation	CH 0791 24	
N°		
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1180	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10,04
Poids total	1610	Cylindrée 1972

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : 165 SR 14 990 (2,3) V-max. 180 km/h
 185/70 SR 14 1050 (2,4) 180 km/h
 195/70 SR 14 1120 (2,3) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 27 mm) acier voies AV 1390 mm AR 1385 mm
 5 1/2 JJ x 14 (déport 27 mm) métal léger TOYOTA 1390 mm 1385 mm
 5 1/2 JJ x 14 (déport 15 mm) métal léger ZONA 1415 mm 1410 mm

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 09.12.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T O Y O T A

Cressida 2000 Sedan
(modèle RX 60)

CH 0791 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.10.82 à Safenwil - VN

A partir du No du châssis: JT1 EORX60 OO 114 001

Identification : sur la plaquette du constructeur = RX60.-XEM.CC"
devant le No du châssis = JT1 EORX60 "

Moteur : type : "21R-C"
identification : "21R" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc

Mesure du bruit : à l'arrêt = 76,0 dB/A à 3900 t/min

Mesure des gaz : OGE

Transmission : la boîte automatique est supprimée

Charge remorquable testée: 900 kg

Equipement : feux AR de brouillard B (E) ou f (e)