

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Starlet 1200 Combi (KP 62) (4 places)	CH 0791 30

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur "KP62.V-PXKRSW" préfixe au No du châssis "KP62" ou "JT1 .. KP62"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	" 3 K " à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur
Importateur principal	TOYOTA AG., 5745 Safenwil
Véhicule homologué	=

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		
Moteur	TOYOTA	Type	3 K
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refruidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75	Course	66
Cylindrée	1166	CV-impôt	5,94
Puissance en kW	41 DIN	à l/min	6000
CV	56		
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à l/min	4500
Silencieux	2 = 230x105x78 mm 400x115x198 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; teneur en CO = 1,3 % CO		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)		
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AV= AR4 (E)	Rétroiseurs	intérieur / gauche / droite
	AR= B (E)	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 4 av. 2	centre	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3850	Empattements 2325
Largeur		1535	Essieu double av ar
Hauteur		1395	Voie +) av 1290 ar 1275
Porte à faux	lat.		
	av	595	
	ar	930	Braquage ø g 9800 d 9800
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	380	410	790
Charge utile	90	190	280
Poids total	470	600	1070
Garantie fabr.			1220
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,6	R / 1,9	voir
Charge	640	740	remarques
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			700
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			400
Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			50 kg

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	NIPPON DENSO 8651-ND-20 / 8652-ND-40	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1200	
Homologation		
N°	CH	0791 30
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	790	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 5,94
Poids total	1220	Cylindree 1166

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 690 (1,7) 770 (1,9) V-max. 180 km/h

<u>Variante de jantes</u>	4 1/2 J x 13	acier	voies AV	1290 mm	AR	1275 mm
	5 J x 13	métal léger		1300 mm		1285 mm
	5 J x 13		ATS	1300 mm		1285 mm
	5 J x 13		BACHTEL	1300 mm		1285 mm
	5 J x 13		MOMO	1300 mm		1285 mm
	5 J x 13		ZONA	1292 mm		1277 mm

§) Équipement : livrable sur demande avec spoilers en plastique, 1 frontal et 1 à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 23.01.81 (adm.)

Service fédéral d'homologation