

Genre du véhicule Voiture automobile légère	Marque de fabrication T O Y O T A	Type Liteace (KM 20 V)	Fiche d'homologation N° CH 0791 36
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur "KM20.V-R(Z)(G)W" (Z = avec toit surélevé / G = modèle de luxe) devant le No du châssis "KM 20V" ou "JTL.KM20V"
Plaquette constructeur	derrière le siège du conducteur, dans montant de porte ou en haut, devant le siège du conducteur
N° du châssis	sur la paroi arrière du moteur, dans le compartiment des passagers
Identification du moteur	" 4K " à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage
Importateur principal	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	-

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	75
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindres	1290
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW CV	43 DIN 5200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	73,5 dB/A à Vmin 3900
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 pot 425 x Ø 140 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, 0,75 % CO
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	3 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AV= Ar4 (E) *	Rétroviseurs	INDICEX / gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	§) av 2	centre	ar §)
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur		3900	Empattements 2080
Largeur		1625	Essieu double av ar
Hauteur			Voie av 1350 + ar 1345 +
Porte à faux	lat	Voies	av - ar
	av 910		ar -
	ar 910	Braquage	g 8750 d 8850
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1040	1260	1810
Dimens. pneus	165 R 14 C	165 R 14 C	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 3,75	6 / 3,75	voir x)
Charge	1400	1400	remarques)
pour V max	140	140	
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			600
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			++)

Equipelement §)	CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop		
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar -
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	MARUKO 8652 NR 10	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture automobile légère
Marque et type	TOYOTA Liteace
Homologation	
N°	CH 0791 36
Carrosserie	roulotte d'habitation
Places	total §) _____ avant _____ 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant B
Charge utile	- CV-impôt 6,57
Poids total	1810 CV-cylindrée 1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Ceintures de sécurité : pour les sièges à l'intérieur de la roulotte des ceintures de sécurité ne sont pas exigées.
- +) Jantes : 4 1/2 J x 14 acier C voies AV = 1350 mm AR = 1345 mm
 5 1/2 J x 14 métal léger TOYOTA 1366 mm 1361 mm
 5,5 JJ x 14 métal léger TRD 1360 mm 1355 mm
- ++) Charge garantie sur le toit: sur le toit relevable en plastique = 50 kg
 sur la galerie avec appuis sur les gouttières = 100 kg.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- x) Variante de pneus : 175 SR 14 Reinforced, charge 1230 (2,9), Vmax 140 km/h

Remplace FH CH 0791 36 du 18.02.81

Emplacement plaquette du constr.

Identification/Variante de pneus

(27.08.81)

(05.11.81)

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 18.02.81 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

T O Y O T A

divers

CH 0791 ³⁶

FICHE SYNOPTIQUE I

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.04.1982 /Ba

Variante de jantes : DELTA-MICS, en acier, déport 25 mm

Fiche d'homologation No: CH 0791 20)

CH 0791 36) 5 X 14 voies AV = 1370 mm, AR = 1365 mm

CH 0791 44)

CH 0791 35 5½ X 14 voies AV = 1464 mm, AR = 1379 mm

CH 0791 22 5½ X 14 voies AV = 1440 mm, AR = 1410 mm

CH 0791 23 5½ X 14 voies AV = 1450 mm, AR = 1410 mm