

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 1600 ST Liftback (TA 60)	CH 0791 39
Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD., Nagoya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur "TA60.-ELI.EM"		
	devant le N° du châssis "JT1LSTA60"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Identification du moteur	"2T" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc près de la jauge d'huile		
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenwil		
Véhicule homologué	JT1LSTA60 00 000 172		

<b>Châssis</b>			<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique		Construction	en ligne	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	3	
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,				
	assistance par dépression, sur toutes les roues,				
	limiteur, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,				
	sur les roues arrière				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée				
			Refrondissement	eau	
			Alésage	85,0	
			Cylindrée	1588	
			Puissance en kW	63 (DIN)	
			Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	
			Silencieux	2 pots 510x198x115 mm	
				230x148x78 mm	
			Mesure des gaz	ECE-15/03; 1,4 % CO	
			Déparasitage	ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0	
<b>Carrosserie</b>	limousine		Poids	avant	arrière
Nombre de portes	2 + 1		Poids à vide	550	520
Ceintures sécurité	av	Ar4m (E)	Charge utile	110	240
Cafe	-	Rétroviseurs	Poids total	660	760
Antivol	verrouillage de la direction		Poids garantis	1475	
Nombre de places	t 5	av 2	Pneus	165 SR 13	165 SR 13
		centre	Ply / bar	- / 1,7	- / 2,0
		ar 3	Charge	720	830
Dimensions	intérieur	extérieur	pour V max	180	180
Longueur		4450	Jantes	5 J x 13 (déport 28) acier	
Largeur		1665		mécanique automatique	
Hauteur		1320	Gar poids remorquable avec/sans frein	1000 / 400	
Porte à faux	av	905	Garantie poids de l'ensemble	-	
	ar	1045	Poids remorquable testé	700	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage		Charge garantie sur le toit	80	
Largeur avec élargissements des ailes = 1720 mm	g 10800		Vitesse maximale selon le constructeur	170	
	d 10530		testée	km/h à V/min au moteur prise de force	

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	2/ B (E)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ Nippondenso 28028/28029 e6 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Celica 1600 ST Liftback		
Homologation N°	CH	0791 39	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1070	Carburant 5	
Charge utile	-	CV-impôt 8,09	
Poids total	1475	Cylindrée 1588	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) <u>Variante de pneus</u> :	185/70 SR 13	AV 750 (1,7)	AR 900 (2,0)	Vmax 180 km/h
	195/60 SR 14	1030 (2,5)	1030 (2,5)	180 km/h
<u>Jantes</u> :	5 1/2 J x 13	déport 15 mm	métal léger ZCNA	voies AV 1416 mm AR 1391 mm
	5 1/2 J x 14	déport 15 mm	métal léger ZCNA	1416 mm 1391 mm
	5 1/2 J x 13	déport 20 mm	métal léger ZCNA	1406 mm 1381 mm