

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Starlet 1300 combi (KP 61)	CH: 0791 43

Constructeur TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD., Nagoya / Japan

Identification sur la plaque du constructeur "KP61.V-PXK.S#"  
 devant le N° du châssis "JT1.KP61V"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avent

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avent

Identification du moteur "4K" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur

Importateur principal TOYOTA AG, 5745 Safenwil (d'allumage)

Véhicule homologué JT1XKP61V CO 000 013

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	TOYOTA	Type	4 K
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	75,0	Course	73,0
Alésage	1290	CV-impôt	6,57
Cylindrée	48 DIN	à V/min	5400
Puissance en kW	71,5 dB/A	à V/min	4050
Bruit à l'arrêt	2 = 400 x 198 x 115 mm		
Silencieux	230 x 105 x 78 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; 2,6 % CO		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine (combi)

Nombre de portes 4+1 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Br3 (E)

Cale - Rétroviseurs gauche + droite

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2

Dimensions

Longueur intérieur 3850 extérieur 2325 Empattements

Largeur 1535 Essieu double av ar

Hauteur 1395 Voies av 1290\* ar 1275\*

Porte à faux av 595 Voies ar

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage Ø g 9800 d 9800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	380	410	790
Charge utile	90	190	280
Poids total	470	600	1070
Poids garantis			1220
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	*)
Ply / bar	- / 1,6	- / 1,9	
Charge	640	740	
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 (déport 35) acier *)		
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	700 / 400		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	400		
Vitesse maximale selon le constructeur	50		
testée	155 km/h au moteur prise de force		

Equipement	3)		HCR	(E)		
Feux de route			HCR	(E)		
Feux de croisement			A	(E)		
Feux de position			R-S1	(E)		
Feux stop			R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	-		ar	1	(E)
Feux de gabarit	av	-		ar	-	
Feux arrière de brouillard			-			
Feux complémentaires			-			
Eclairage plaque			2/ séparé, au centre			
Essuie-glace			2/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs			2/ Nippondenso 8691 RD 20			
			ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1300 combi			
Homologation				
N°	CH	0791 43		
Carrosserie	limousine			
Pieces	total	4	avant	2
Poids à vide	790	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-impôt	6,57	
Poids total	1220	Cylindrée	1290	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 690 (1,7) AR 770 (1,9) Vmax 180 km/h

Variante de jantes: 5 J x 13 déport 27 mm alliage léger ATS voies AV 1300 mm AR 1285 mm  
 5 J x 13 27 mm BACHTEL 1300 mm 1285 mm  
 5 J x 13 27 mm MOMO 1300 mm 1285 mm  
 5 J x 13 34 mm ZONA 1292 mm 1277 mm

§) Equipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique.