

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Liteace Deluxe (KM 20 V)	CH 0791 44

Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD., Nagoya / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "KM20.V-KD (3) GW" (Z = toit surélevé)		
	devant le N° du châssis "JT1.KM20V"		
Plaquette constructeur	devant le siège du conducteur		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, en bas au dos du compartiment du moteur		
Identification du moteur	" A K " devant le No du moteur, à droite à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur		
Importateur principal	TOYOTA AG., 5745 Saferwil (soulever le siège du conducteur		
Véhicule homologué	JT1 W KM20V OO C86 445		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau: lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TOYOTA	Type	A K
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75,0	Course	73,0
Cylindres	1290	CV-impôt	6,57
Puissance en kW	43 DIN	à l/min	5200
Bruit à l'arrêt	73,5 dB/A	à l/min	3900
Silencieux	1 = 425 x Ø 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,0 %		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	3 + 1	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar + centre	*
Caie	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 8 av 2	centra 3	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3900	Empattements 2080
Largeur		1630	Essieu double av ar
Hauteur		1770	Voies av 1350 ar 1345
Porte à faux	av 910	Voies ar -	
	ar 910	ar -	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0		g 8750 d 8850
Sur demande toit surélevé = hauteur 1985 mm			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	520	1120
Charge utile	205	355	560
Poids total	805	875	1680
Poids garantis			1780
Pneus	175 SR 14	175 SR 14	+)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1120	1120	
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 14	déport 35 mm	acier
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	1000 / 400		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	300		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	120		km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ Maruko 8652 MR 10	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Litence Deluxe		
Homologation N°	CH	0791 44	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant 2	
Poids à vide	1120	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,57	
Poids total	1780	Cylindrée 1290	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Ceintures de sécurité : rangée de sièges au centre = Br3 (E) / Ar4 (E) rangée de sièges arrières = Br3(E)/B(E)/Br3(E)
- +) Variante de pneus : 165 SR 14 charge 1000 (2,3) Vmax 180 km/h
- Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 27 mm alliage léger TOYOTA voies AV 1366 mm AR 1361 mm
5,5 JJ x 14 30 mm TRD 1360 mm 1355 mm.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 05.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

T O Y O T A

Liteace Deluxe (KM 20 V)

CH 0791 44

Fiche complémentaire concernant les émissions I.

Complément du 25.10.84 à Safenwil - tr(ZH)/lin

A partir du No du châssis JT1WKM20V00152599:

Identification : sur la plaquette du constructeur: "KM20.V-K.(Z)GW"
(Z = toit rehaussé)
No du châssis : "JT1.KM20V....."

Type du moteur : "4K-C" (marque "4K" inchangée)

Puissance du moteur : 42 kW (CEE 80/1269) à 5200/min.

Couple max. : 92 Nm à 3400/min.

Silencieux : 1 = 425x200x160 mm, marqué "12436"

Mesure des gaz : OGE (au verso)

Poids remorquable testé : 500 kg

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14, DP 27 mm, métal léger "BHS" voies AV = 1366 mm
AR = 1361 mm

Equipement : livrable sur demande avec toit de camping "REIMO"
hauteur du véhicule = 1950 mm.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

 (H) au passage
dB/A

 (J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

4K-C

m4

4,78

75,0

75,0 3900

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) l-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

4K-C

m4

4,78

12,01

1,76

1,25

1,0 800

02 0601 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Voiture de tourisme

T O Y O T A

divers

CH 0791 ⁴⁴..

FICHE SYNOPTIQUE I

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.04.1982 /Ba

Variante de jantes : DELTA-MICS, en acier, déport 25 mm

Fiche d'homologation No: CH 0791 20)

CH 0791 36) 5 X 14 voies AV = 1370 mm, AR = 1365 mm

CH 0791 44)

CH 0791 35 5½ X 14 voies AV = 1464 mm, AR = 1379 mm

CH 0791 22 5½ X 14 voies AV = 1440 mm, AR = 1410 mm

CH 0791 23 5½ X 14 voies AV = 1450 mm, AR = 1410 mm