

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

TOYOTA

Tarcel 1300 (AL 20)

CH 0731 51

Constructeur TOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya / Japon

Identification

sur la plaquette du constructeur -

devant le N° du châssis "JT1G0AL.." (2 portes) ou "JT1E0AL.." (4 portes) ou "AL 20" (2 ou 4 portes)

Plaquette constructeur

dans le compartiment du moteur, sur l'aube

N° du châssis

dans le compartiment du moteur, sur l'aube

Identification du moteur

"2A" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc

Importateur principal

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Véhicule homologué

JT1 G0A L20 C0 C00 970 JT1 G0A L20 C0 C01 041 AL 20 - 0 C00 029

Châssis

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée ou automatique

Nombre de vitesses

4, 5 ou 3

Entrainement sur roues avant

Frein de service

hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques

AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues,

régulateur selon charge sur les roues arrière

Frein auxiliaire

circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur

-

par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circuits

Carrosserie

limousine

Nombre de portes

2 + 1 ou 4 + 1

Compteur de vitesse

km/h

Ceintures sécurité

av

AR4m (3)

ar

AR4m + 3 (3)

Cale

-

Rétroviseurs gauche + droite

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t

5

av

2

centre

ar

3

Dimensions

intérieur

extérieur

Empattements

2430 /

Longueur

3820

Largeur

1615

Essieu double

av

ar

Hauteur

1395

Voies

av

1385 +)

ar

1380 +)

Porte à faux

av

745

Voies

av

-

ar

705

Voies

ar

-

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage 2

g

9800

d

10000

Moteur

Marque

TOYOTA

Type

2 A

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

E

Position

avant

Refrroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

76,0

Course

71,4

Cylindrée

1295

CV-impôt

6,60

Puissance en kW

49 (DIN)

à V/min

6000

Bruit à l'arrêt

71,0 dB/A

à V/min

4500

Silencieux

2 = 270 x 105 x 78 mm

365 x 218 x 125 mm

Mesure des gaz

ECE-15/03, CO 1,14 - 1,32 %

Déparasitage

ECE-10, CCE, annexe 9, chiffres 3+4 = 0

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

335

370

605

Charge utile

115

235

350

Poids total

650

605

1255

Poids garantis

1340

Pneus

165/70 SR 13

165/70 SR 13

+)

Ply / bar

R / 2,1

R / 2,1

Charge

750

750

pour V max

180

180

Jantes

+)

+)

Gar poids remorquable avec/sans frein

mécanique

automatique

1000 / 400

1000 / 400

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable teste

400

800

Charge garantie sur le toit

50

50

Vitesse maximale selon le constructeur

155

145

km/h

testée \_\_\_\_\_ km/h à V/min \_\_\_\_\_ au moteur \_\_\_\_\_ pnsse de force

Equipement	HCR	(3)
Feux de route	HCR	(3)
Feux de croisement	A	(3)
Feux de position	R	(3)
Feux rouges	S1	(3)
Feux stop	1	(3)
Clignoteurs	av 1	(3)
Catadioptrés	av	ar 2a (3)
Feux de gabarit	av	ar I (3)
Feux amers de brouillard	2/3	(3)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essue-glace	2/calais avec 20% lave-glace	
Avertisseurs	MARUKO S652-RR-40	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Tercel 1300		
Homologation N°	CH	0791 51	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	905	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	5,60
Poids total	1340	Cylindree	1295

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 145 SR 13 750 (2,2) Vmax 180 km/h  
 155 SR 13 820 (2,1) 180 km/h

<u>Jantes</u>	: 4 1/2 J x 13 (DP 45 mm)	acier	voies AV = 1385 mm	AR = 1360 mm
	5 J x 13 (DP 45 mm)	acier	1385 mm	1360 mm
	5 J x 13 (DP 45 mm)	metal léger TOYOTA	1385 mm	1360 mm
	5 J x 13 (DP 43 mm)	metal léger MELBER	1390 mm	1385 mm
	5 1/2 J x 13 (DP 38 mm)	metal léger MELBER	1400 mm	1395 mm