

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication T O Y O T A	Type Starlet 1300 (KP 61) (à partir du No JT1.CKP 61 00 620 001)	Fiche d'homologation N° CH 0791 56
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	TOYOTA MOTOR COMPANY, Nagoya / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur = devant le N° du châssis "JT1 GOK P61" (3 portes) resp. "JT1 HCK P61" (5 portes)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	" 4K " devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière le distributeur
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	JT1 GOK P61 CO 620 261 / JT1 HCK P61 00 620 308

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA	Type
Direction	mécanique	Construction	en ligne	4 K - C
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Temps
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	75,0	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1290	Nombre cylindres
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	43 (DIN)	4
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	Course
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots: No 32610 (230x149x 78 mm) No 11309 (355x218x125 mm)	CV-impôt
		Mesure des gaz	OCB	6,57
		Déparasitage	ECS-10, OCB annexe 8, chiffres 3+4 = D	à V/min
				3900

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	370	370	780
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E)	Charge utile	85	195	280
Caie	-	Poids garantis			
Antivol	verrouillage de la direction	Pneus	145 SR 13	145 SR 13	1060
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2	Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	1060
Dimensions		Charge pour V max	640	700	
Longueur	intérieur 3760 extérieur 3760	Jantes	180	180	
Largeur	Empattements 2300		4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	acier (DP 35)
Hauteur	Essieu double av ar 1290 ar 1275				
Porte à faux	Voies av ar 675 ar 785				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 9300 d 9200				

Gaz poids remorquable avec/sans frein	700 / 400
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	600
Charge garantie sur le toit	50
Vitesse maximale selon le constructeur	155 km/h
testée	_____ km/h à V/min _____ au moteur _____ pns de force

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	EHC (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/séparé	
Eclairage plaque	2/balais	
Essuie-glace	NIPPONDENSO 8652 ND 40 E6 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Starlet 1300		
Homologation N°	CH	0791 56	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	780	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1160	Cylindrée	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

→ Variante de pneus : 165/70 SR 13 AV = 660 (1,8) AR = 720 (2,0) Vmax 180 km/h

Variante de jantes : 5 J x 13 déport 27 mm alliage léger ATS voies AV = 1305 mm AR = 1290 mm

5 J x 13 27 mm alliage léger BACHTEL 1305 mm 1290 mm

5 J x 13 27 mm alliage léger MONO 1305 mm 1290 mm

5 J x 13 34 mm alliage léger ZONA 1292 mm 1277 mm

§) Équipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en matière synthétique.