

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Celica 2,8 i Supra (MA 61) (à partir du No JTILEMA6100 100 001)	CH 0791 81

Constructeur	TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "MA61.-BL..EC" devant le N° du châssis "JTILEMA61.."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'avant
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur	" 5M " devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, derrière la jauge d'huile
Importateur principal	TOYOTA AG, 5745 Safenwil
Véhicule homologué	JTILEMA6100 100 007 / JTILEMA6100 100 010

Châssis :	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 4
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine (Coupé)	§
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar Ar4m (E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2	centre ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	4620	Empattements 2615
Largeur	1730	Essieu double av ar
Hauteur	1300	Voies +) av 1473 ar 1430
Porte à faux	av 960	Voies av ar
	ar 1045	av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0	g 10800 d 10800

Moteur :			
Marque	TOYOTA	Type	5M - E
Construction	en ligne / E	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	83,0	Course	85,0
Cylindrée	2758	CV-impôt	14,05
Puissance en kW	103 (DIN)	à V/min	4800
Bruit à l'arrêt	70(m)/74(a) dB/A	à V/min	3600
Silencieux	2 = 310x176x87 mm / 525x233x125 mm		
	34 303	14 309	
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	700	610	1310
Charge utile	95	255	350
	795	865	1660
Poids garantis	1770		
Pneus	225/60 HR 14	225/60 HR 14	+)
Pty / bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	1230	1230	
pour V max	210	210	
Jantes	7JJ x 14 DP 8	métal léger TOYOTA +)	
Gar poids remorquable avec/sans train	mécanique 1500 / 400		automatique 1500 / 400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1310		1310
Charge garantie sur le toit	80		80
Vitesse maximale selon le constructeur	195		195 km/h

