

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TOYOTA	Crown 2.8 i (modèle MS 123 .)	CH 0791 82

Constructeur	TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur "MS 123 . - SEP.EC" devant le N° du châssis "JTL EMS 123"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le longeron (près du support du moteur)
Identification du moteur	"5 M" à droite, latéralement sur le bloc, derrière la jauge d'huile
Importateur principal	TOYOTA AG., 5745 Safenwil
Véhicule homologué	JTL EMS 123 00 600 026

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	automatique	Temps	4
Nombre de vitesses	4 _____ Entraînement sur roues arrière	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues; soupape proportionnelle, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Réfroidissement	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Nombre cylindres	6
Ralentisseur	-	Course	85,0
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	CV-impôt	14,05
		Puissance en kW	103,0
		à t/min	4800
		Bruit à l'arrêt	67,0 dB/A
		à t/min	3600
		Silencieux 3 =	250x160x90 mm 250x190x100 mm 480xØ200 mm
		SANGO 34 304	SANGO 54 303 SANGO 14 313
		Mesure des gaz	O.G.E.
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	4 _____	avant	arrière
Cintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)	à vide	total
Cale	- _____	Charge utile	110 240 350
Antivol	verrouillage de la direction		1810
		Poids garantis	1960
		Pneus	195/70 HR 14 195/70 HR 14 +)
		Pty / bar	- / 2,4 - / 2,4
		Charge	1160 1160
		pour V max	210 210
		Jantes ++)	5 1/2 J x 14 DP 27, acier ou ML TOYOTA
			mécanique automatique
		Gar poids remorquable avec/sans frein	1800 / 400
		Garantie poids de l'ensemble	75
		Poids remorquable testé	1460
		Charge garantie sur le toit	100
		Vitesse maximale selon le constructeur	185 km/h
		testée _____ km/h à t/min _____ au moteur _____	prise de force

Equipelement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilnoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadiopres	av   ar IA (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux amere de brouillard	2/ B (E)
Feux complementaires	
Eclairage plaque	2/ sépare
Essue-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	2/ NIPPONDENSO ND-R-001 / ND-L-001 ou d'autres modes homologues

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T O Y O T A Crown 2,8 i		
Homologation			
N°	CH	0791 82	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1460	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 14,05	
Poids total	1960	Cylindrée 2758	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation** (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 175 HR 14 1120 (2,3) Vmax 210 km/h  
205/70 HR 14 1300 (2,4) 210 km/h

++) Variantes de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 25 mm métal léger TRD voies AV = 1444 mm AR = 1449 mm  
6 JJ x 14 15 mm métal léger ZONA 1464 mm 1469 mm.