Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	T O Y O T A	Cressida 2.8 i (MX 73)	CH 0791 87

Constructeur	TOYOTA MOTOR CORPORATION LTD., Nagoya / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "MX 73 L - XE..EC"
	numéro du châssis "JT1EOMX73....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
Identification du moteur	"5M" devant le No du moteur, à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, derrière la jauge d'huile
Importateur	TOYOTA AG, 5745 Safenwil

Châssis

Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues; soupape réductrice de pression, s.roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	TOYOTA	Type	5M-E
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	6
Alésage	83,0	Course	85,0
Cylindrée	2758	CV-Impôt	14,05
Puissance en kW	103 (EEC80/1269)	à min-1	4800
Couple max. Nm	226	à min-1	3600
Déparasitage	D		
Silencieux	3 = 300x149x79 mm	438x Ø 63 mm	660x185x170 mm *)
	No: 31601	54305	14320

Carrosserie/Equipement limousine

Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2/ balais
Réservoir carburant	1/ acier, 70 litres		
Avertisseur	NIPPONDENSO S651/52-WD-40	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 5 av 2 centre ____ ar 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	640	1350
Répartition charge	110	240	350
	820	880	1700
Poids garantis			1780
Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	+)
Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge	1060	1060	
pour Vmax	210	210	

Jantes +) 5 1/2 J ou JJ x 14, DP 27 mm, acier ou ML TOYOTA

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4690	Empattement	2660	
Largeur		1690	Essieu double av		ar
Hauteur		1420	Voie av	1425	-
Porte à faux avant		890	Voie ar	1440	-
Porte à faux arrière		1140	Braquage Ø g	10500	d 10100
Garde au sol	à vide		en charge		

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	1700 / 400	1700 / 400
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1350	1350
Charge garantie sur le toit	100	100
Vitesse maximale selon le constructeur	190	190 km/h

testée ____ km/h à min-1 ____ moteur ____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	3,73	70,5	69,0	3600	
a4	3,91	73,0	69,0	3600	
F	G	H	J		R

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	3,73	9,11	1,25	1,43	0,3	800	02 1201 01
a4	3,91	10,66	1,33	1,34	0,5	800	02 1201 02
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre de véhicule: Voiture de tourisme
Marque et type: T O Y O T A Cressida 2.8 i

Homologation No CH 0791 87
Carrosserie: limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1350 Carburant B
Charge utile - Cylindrée 2758
Poids total 1780 CV-Impôt 14,05

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : 165 HR 14 1000 (2,3) Vmax 210 km/h
195/70 HR 14 1160 (2,4) 210 km/h
205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 26 mm métal léger "TRD" voies AV = 1427 mm AR = 1442 mm
5 1/2 J x 14 27 mm métal léger "BHS" 1425 mm 1440 mm
6 JJ x 15 20 mm métal léger "TOYOTA" 1439 mm 1454 mm

*) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ∅ 430 mm, à 7 pales.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 25.10.84
tr(ZH)/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation