

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	TOYOTA	Land Cruiser - LJ 70 (Hard-Top)	CH 0791 90

Constructeur TOYOTA MOTOR CORPORATION LTD., Nagoya / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "LJ70.V - MRW"  
 numéro du châssis "JTIVOLJ70....."  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'avant  
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roue avant  
 Identification du moteur "2L" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe d'injection  
 Importateur TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Châssis	Moteur	TOYOTA	Type	2 L
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	en ligne	Temp	4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	Position	avant
Direction	mécanique, à circulation de billes, s.d. assist. hydraulique	Carburant	Cylindres	4
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Rafraîchissement	Course	92,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alesage	CV-impôt	12,45
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	à /min	4000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	à /min	2200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	à /min	2200
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 400x290x175 mm "FUTABA 05401"	
		Insonorisation: - l'intérieur du capot; - ventilateur Visco Ø 420 mm, à 7 pales		

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	Poids avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	810	880	1690
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	50	300
Cale	-	860	1180	2040
Antivol	verrou direction/essuie-gl. 2 balais	Poids garantis	205 SR 16 Reinf.	205 SR 16 Reinf.
Réservoir carburant	1/ tôle d'acier, 90 litres	Pneus	- / 3,0	- / 3,0
Avertisseur	MARUXO 8652 MR 50 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1800	1800
		Charge pour Vmax	180	180
		Jantes	6 J ou JJ x 16, DP 0, acier	

Nombre de places - total	5 av. 2 centre ar. 3	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique: 3000 / 750	automatique
Dimensions intérieures	longueur (4045) 3970	Empattement	2310	
Longueur	Largeur \$) 1690	Essieu double	av. ar.	
Largeur	Hauteur 1910	Voie av.	1415	
Hauteur	Porte à faux avant (965) 705	Voie ar.	1400	
Porte à faux avant	Porte à faux arrière 955	Braquage Ø	g 10600 d 11100	
Porte à faux arrière	Garde au sol à vide 210/210	en charge	200/200	
Garde au sol	( ) = avec treuil	Garantie poids de l'ensemble	3000 (observer art. 67/5 OCR)	
		Poids remorquable testé	200	
		Charge garantie sur le toit	120	
		Vitesse maximale selon le constructeur testée	km/h à /min	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A	/min				
m10	4,88	72,0		74,0	3000		Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
							Marque et type	TOYOTA Land Cruiser - LJ 70	
							Homologation No CH	0791 90	
							Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R			Places	total 5	avant 2
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	1690	Carburant D
b=	a	/min	k=1,38 à 4000	/min	k=1,19 à 3880	/min	Charge utile	-	Cylindree 2445
b=	a	/min	k=0,58 à 3360	/min	k=0,54 à 2840	/min	Poids total	2110	CV-impôt 12,45
b=	a	/min	k=0,59 à 2320	/min	k=0,95 à 1800	/min			
O	O+P								
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection		TOYOTA (ND)						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

+) Variante de pneus : 7.00 - 16 LT 6 PR 1700 (3,0) Vmax 120 km/h  
 10 R 15 LT 6 PR 2060 (4,2) 140 km/h

Variante de jantes : 5.50 F x 16 déport 0 mm acier  
 T 15 x 7 JJ 20 mm acier voies AV = 1455 mm AR = 1440 mm

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;  
 livrable sur demande: - avec treuil à l'avant, poids = + 90 kg  
 - avec élargisseurs d'ailes AV + AR, largeur 1800 mm.